



במצאת פאלאן ירוצה כטובלת דרך ביזואל ומבואר את אחד מפרויקטיונות הבטחים החשובים ביותר. היא מקטיחה ניידות, יציאות וכתקדמות. מניידת אנשים וסחורות ומובילה את החברה אלון קדימה.

בבסיס ההצלחה ובליבה של גליל גום המרכז לגלגלים בע"מ נמצא החזון שלנו להיות חברת הגלגלים החיונית והיעילה ביותר. מטרתנו היא לשרת נאמנה את לקוחותינו ולשמור על רווחת עובדינו.

אני כמנכ"ל גליל גום מוביל את החברה עם למעלה מ-30 שנות ניסיון בתחום. גליל גום המרכז לגלגלים בע"מ הוקמה בשנת 2003 ומדורגת כיום כאחת מחברות הגלגלים המובילות בארץ. לגליל גום מגוון הגלגלים המגוון והרחב ביותר שמתאים אישית לכל דורש.

גליל גום שמשרדה הראשי ממקום ברחוב אריה שנקר 7 א. התעשייה קריית אריה פתח תקווה, מהווה בסיס פעילות מרכזי לכל חלקי הארץ והעולם.

כחברת גלגלים מקצועית אשר נמצאת בחזית הפיתוח והטכנולוגיה אנו מקפידים על ייצור ושיווק של מגוון רחב של גלגלים ייחודיים, חדשניים ובמקביל משווקים עגלות נשיאה לכל מטרה וצורך.

הגלגלים שלנו מותאמים לכל צורך, ועקב כך גם מיוצרים בהתאם מחומרים שונים כגון: אבץ, ברזל, נירוסטה, גומי רגיל ואלסטי, פוליאוריטן, טפלון, אוקולון, סיליקון, אלומיניום, פנולי, פלסטיק ועוד ...

בנוסף אנו מייבאים באופן תדיר גלגלים מטובי היצרנים בעולם!

כחלק מהחזון שלנו אנו שואפים ליצור צמיחה ארגונית איתנה. אסטרטגיה זו נתמכת בהתקשרויות עם שותפים חיוניים לצמיחתה של החברה.

אנו מרחיבים בכל עת את הנוכחות שלנו בשווקים חדשים, ועל ידי כך מגדילים באופן אקטיבי ואיכותי את יכולותינו. בין לקוחותינו נמנים מוסדות ממשלה וצבא, חברות הייטק, בתי חולים, משתלות, מכבסות, מאפיות, מסגריות, וכן ענפי הריהוט, טקסטיל, בנייה ותעופה.

את חברת גליל גום מנחים ערכים של יושרה, כבוד, מקצועיות, שיתוף פעולה, חתירה למצוינות ומובילות בתחום.

אנו מחויבים לספק את הגלגלים האיכותיים והיעילים ביותר ללא פשרות ובמחיר הטוב ביותר ללקוח מהקטן ועד הגדול.

ערכים אלו נמצאים בבסיס המחויבות והמסירות שלנו ללקוחות שמאפשרים לנו ליצור שינוי משמעותי!


שני אור הלוי
מנכ"ל ומייסד החברה



תוכן עניינים



5	גלגל ניקל לריהוט בורג M8 גלגלים לפסנתרים
6-7	גלגלים לרהיטים
8	גלגלים מעוצבים מברזל
9	גלגלים מאוקולון שחור למשקלים כבדים במיוחד
10	גלגל רפואי מפלסטיק
11	סדרת גלגלים כפולים לענף הרפואי והריהוט
12-13	גלגלים לעגלות סופרמרקט
14-15	גלגלים מגומי TPR למשקלים קלים
16-17	גלגלים למשקלים קלים
18-19	גלגלים למשקלים קלים סדרה 9
20	גלגלים למשקלים קלים
21	גלגלים לתעשייה סדרה 92
22-23	גלגלים מ-PVC לתעשייה
24-27	סדרת גלגלים כפולים
28	סדרת גלגלים מאוקולון
29	גלגלים מאוקולון מיסב כפול
30-31	סדרת גלגלים מאוקולון למשקלים קלים
32-33	גלגלים לתעשייה
34-35	גלגלים לתעשייה מגומי שחור סדרה L
36-37	גלגלים לתעשייה מגומי כחול סדרה L
38-39	גלגלים לתעשייה מגומי כחול סדרה R
40-41	גלגלים לתעשייה מגומי כחול עם מזלג כבד
42-43	גלגלים לתעשייה
44-47	גלגלים לתעשייה ולמטבחים
48-49	גלגלים לתעשייה עם מזלג כבד
50-51	גלגלים מאוקולון סדרה 0
52-53	גלגלים לתעשייה מאוקולון
54-57	גלגלים לתעשייה עם מזלג כבד
58-61	גלגלים לתעשייה לחום גבוה
62-63	גלגלים לתעשייה לחום גבוה דגם R
64-65	גלגלים מגומי TPR למשקלים קלים מנירוסטה
66-67	גלגלים מאוקולון למשקלים קלים מנירוסטה
68-79	גלגלים לתעשייה מנירוסטה דגם N



תוכן עניינים



80	72	סדרת גלגלים בינוניים דגם
81	42	סדרת גלגלים בינוניים דגם
82	02	סדרת גלגלים בינוניים דגם
			סדרת גלגלים מגומי TPR למשקלים בינוניים דגם 22
83	22A	ואפשרות אנטי סטטי דגם
84	82	סדרת גלגלים כבדים דגם
85	02	סדרת גלגלים כבדים דגם
86	42	סדרת גלגלים כבדים דגם
87	52	סדרת גלגלים כבדים דגם
88	72	סדרת גלגלים כבדים דגם
89-92	7	גלגלים למשקל כבד מזלג מרותך סדרה
93		גלגלים למשקל כבד מזלג מרותך
94-95	77	סדרת גלגלים כבדים סדרה
97	777	סדרת גלגלים כבדים סדרה
98		מתאמים מאוקולון עגול ומרובע
99		גלגלי פילוס וגלגל משולש לעגלת מדרגות
100-101		גלילים
102		גלילים לעגלות משטחים
103	22A + 42 + 82	גלילים סדרה
104	52	גלילים ברזל פוליאוריתן סדרה
105		גלילים למשקלים כבדים
106	66	גלגלים לשימושים שונים גלגלי אוויר דגם
107	88	סדרת גלגלים דגם
			
108-111		גלילים
113	2500 ק"ג	עגלת משטחים הידראולית
114		עגלות אלומיניום מקצועיות
115		עגלות ברזל
116-117		עגלות פלטפורמה
118		עגלות פלטפורמה משתלבות ומתארכות
119		עגלות ליקוט/הגשת אוכל
120-121		גלגלים מיוחדים



Glil Gum
The Wheels Center Ltd.



גליל גום
המרכז לגלגלים בע"מ

ייצור גלגלים לתעשייה וציוד עזר למוסדות



גלגל ניקל לריהוט בורג M8 גלגלים לפסנתרים



גלגל כפול, בורג מסתובב גליל פוליאוריטן



מק"ט	גובה הבורג	קוטר הבורג	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	קוטר	מידה
RB150	15	M8	18	70	40	☒☒	50	2"

גלגל כפול, בורג מסתובב גליל פוליאוריטן + מעצור



מק"ט	גובה הבורג	קוטר הבורג	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	קוטר	מידה
RB150B	15	M8	18	70	40	☒☒	50	2"

גלגל פסנתר פלטה גליל פוליאוריטן מיסב כפול



מק"ט	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
TP24235	45x45	60x60	7	18	54	90	☒☒	35	35	1.5"

גלגל פסנתר חור עליון גליל פוליאוריטן מיסב כפול



מק"ט	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	קוטר	מידה
TG24235	10.2	18	54	90	☒☒	35	1.5"

תכונות הגליל

- גליל אוקולון מצופה פוליאוריטן
- עמיד בשחיקה, שמנים וכימיקלים
- שקט
- אינו משאיר סימנים
- אפשרות למתאם

גלגלים לרהיטים

גלגלים כפולים מפלסטיק, 40 - 50 מ"מ
לכסאות משרדיים, מתאים לפרקט



גלגל פלטה מסתובבת - פלסטיק כפול לריהוט



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
FP140	26.5x26.5	38x38x15	5.5	18	54	15	—	38	40	1.5"
FP150	26.5x26.5	38x38x15	5.5	20	64	25	—	45	50	2"

גלגל מסתובב עם פין לכסא משרדי, פרקט



מק"ט	גובה הפין	קוטר הפין	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
L250-11	22	11	25	59	30	—	58	50	2"
L250-10	22	10	25	59	30	—	58	50	2"

גלגל מסתובב עם פין לכסא משרדי מפלסטיק



מק"ט	גובה הפין	קוטר הפין	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
FB150-11	22	11	25	59	25	—	50	50	2"

גלגל מסתובב עם פין לכסא משרדי, פרקט



מק"ט	גובה הפין	קוטר הפין	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
L260-11	22	11	25	70	35	—	58	60	2"

גלגל מסתובב עם פין לכסא משרדי, פרקט + מעצור



מק"ט	גובה הפין	קוטר הפין	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
L260-11B	22	11	25	70	35	—	58	60	2"

גלגלים לרהיטים

גלגלי כדור 50 מ"מ וגלגלי סיליקון
מזלג פלדה עם ציפוי ניקל



גלגל כדור, פלטה מסתובבת - גליל גומי TPR

מק"ט	מסי פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	קוטר	מידה
RPK250		1.2	30x30	40x40x2	4.5	20	69	35	—	50	2"



גלגל כדור, בורג מסתובב - גליל גומי TPR

מק"ט	מסי פריט	עובי מזלג	גובה הבורג	קוטר הבורג	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	קוטר	מידה
RBK250		1.2	19	M10	20	68	35	—	50	2"



גלגל פלטה מסתובבת - גליל סיליקון שקוף

מק"ט	מסי פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
LP215050		1.5	32x32	42x42x1	4.5	16	65	30	—	20	50	2"
LP215075		2	45x45	60x60x1.5	7	32.5	96.5	45	—	23	75	3"



גלגל פלטה מסתובבת - גליל סיליקון שקוף + מעצור

מק"ט	מסי פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
LP215050B		1.5	32x32	42x42x1	4.5	16	65	30	—	20	50	2"
LP215075B		2	45x45	60x60x1.5	7	32.5	96.5	45	—	23	75	3"

תכונות הגליל

- עמיד בשחיקה
- לעגלות שירות
- מתאים לפרקט

גלגלים מעוצבים מברזל



גלגל פלטה קבועה - גליל מברזל מצולע



מק"ט	מסי פריט	עבי מולג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
LD76R04	4	85x72	114x100	10.8x19	142	350	≡	50	100	4"	
LD76R05	4	85x72	114x100	10.8x19	164	400	≡	50	125	5"	
LD76R06	4	85x72	114x100	10.8x19	190	450	≡	50	150	6"	
LD76R08	4	85x72	114x100	10.8x19	240	500	≡	50	200	8"	

גלגל פלטה מסתובב - גליל מברזל מצולע



מק"ט	מסי פריט	עבי מולג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
LP76R04	4	85x72	114x100	10.8x19	35	142	350	≡	50	100	4"	
LP76R05	4	85x72	114x100	10.8x19	39	164	400	≡	50	125	5"	
LP76R06	4	85x72	114x100	10.8x19	45	190	450	≡	50	150	6"	
LP76R08	4	85x72	114x100	10.8x19	56	240	500	≡	50	200	8"	

גלגל פלטה מסתובב + מעצור - גליל מברזל מצולע



מק"ט	מסי פריט	עבי מולג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
LP76R04B	4	85x72	114x100	10.8x19	35	142	350	≡	50	100	4"	
LP76R05B	4	85x72	114x100	10.8x19	39	164	400	≡	50	125	5"	
LP76R06B	4	85x72	114x100	10.8x19	45	190	450	≡	50	150	6"	
LP76R08B	4	85x72	114x100	10.8x19	56	240	500	≡	50	200	8"	

תכונות הגליל

- גלגלים למעצבים
- גלגל ברזל
- מתאים גם לתנורים למאפיות

גלגלים מאוקולון שחור למשקלים כבדים במיוחד



גלגל פלטה קבועה - גליל מאוקולון מיסב כפול



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LD2K00B50	2.5	55x37.5	72x45	6x8	70	150	==	30	50	2"	
LD2K02B65	2.5	72x43	95x68	9x11	90.5	200	⊠	40	65	2.5"	
LD2K02B75	2.5	83x60	105x80	9x11	105	250	⊠	47	75	3"	

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מאוקולון מיסב כפול



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LP2K00B50	2.5	55x37.5	72x45	6x8	24	70	150	==	30	50	2"	
LP2K02B65	2.5	72x43	95x68	9x11	26	90.5	200	⊠	40	65	2.5"	
LP2K02B75	2.5	83x60	105x80	9x11	26	105	250	⊠	47	75	3"	

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מאוקולון מיסב כפול + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LP2K00B50B	2.5	55x37.5	72x45	6x8	24	70	150	==	30	50	2"	
LP2K02B65B	2.5	72x43	95x68	9x11	26	90.5	200	⊠	40	65	2.5"	
LP2K02B75B	2.5	83x60	105x80	9x11	26	105	250	⊠	47	75	3"	

גלגל עם סיבי זכוכית חזק במיוחד



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
BP2K0250	3	45x75	92x64	11.5x8.5	45	74	350	⊠	45	50	2"	
BP2K0R76	3	45x75	92x64	11.5x8.5	45	98	540	≡	45	76	3"	

תכונות הגליל

- גליל אוקולון ניילון 6
- לא משאיר סימנים ברצפה
- עמיד בשחיקה וזעזועים, בשמנים וכימיקלים
- עמיד בטמפי' 30°-90°
- גלגל מחוזק למכונות כבדות
- עמיד בשחיקה
- גובה נמוך
- למכונות תעשייה
- עם כושר העמסה גבוה במיוחד

גלגל רפואי מפלסטיק



גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל TPR ומיסב



מק"ט	מס' פריט	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LG32103	12.5	35	110	100	☒☒	32	75	3"	
BG32104	12.5	42	139	130	☒☒	32	100	4"	
BG32105	12.5	48	160	150	☒☒	32	125	5"	

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל TPR ומיסב + מעצור



מק"ט	מס' פריט	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LG32103B	12.5	35	110	100	☒☒	32	75	3"	
BG32104B	12.5	42	139	130	☒☒	32	100	4"	
BG32105B	12.5	48	160	150	☒☒	32	125	5"	

אפשרות מתאמים מאוקולון עגול או מרובע לגלגלים הני"ל

מתאם מרובע



מק"ט	מס' פריט	מידות
CM21.5	21.5-24X48	
CM24	24-27X48	
CM27	27-30X48	
CM32	32-35X49	
CM36	36-40X49	

מתאם עגול



מק"ט	מס' פריט	מידות
CR19	19-21.5X48	
CR21.5	21.5-24X48	
CR24	24-27X48	
CR27	27-30X48	
CR32	32-35X48	
CR36	36-40X48	

- מתאם אוקולון 3 חלקים עם קונוס אלומיניום כפול עם בורג אלן מגולבן או מנירוסטה
- מתאם לפרופילים וצינורות • מתאם לתעשיית התרופות, המזון והכימיקלים

תכונות הגליל

- גלגל גומי תרמו פלסטי
- מיסב כדורי
- מתאם לעגלות רפואיות
- אפשרות לבורג ולמתאם

סדרת גלגלים כפולים לענף הרפואי והריהוט

גלגלים עם ציפוי פוליאוריטן שקט ונעילה כפולה



גלגל פלטה מסתובבת - גליל פוליאוריטן כפול



מק"ט	מס' פריט	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RP1476	54x41	70x58x2	8	23	102	60	=	58	76	3"	
RP14100	75x45	94x64x2	8.3	28	138	80	=	70	100	4"	
RP14125	75x45	94x64x2	8.7	38.5	148	100	=	72	125	5"	

גלגל פלטה מסתובבת - גליל פוליאוריטן כפול + מעצור



מק"ט	מס' פריט	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RP1476B	54x41	70x58x2	8	23	102	60	=	58	76	3"	
RP14100B	75x45	94x64x2	8.3	28	138	80	=	70	100	4"	
RP14125B	75x45	94x64x2	8.7	38.5	148	100	=	72	125	5"	

גלגל מסתובב עם בורג עליון - גליל פוליאוריטן כפול



מק"ט	מס' פריט	גובה הבורג	קוטר הבורג	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RB1476	20	M12	23	102	60	=	58	76	3"	
RB14100	25	M12	28	138	80	=	70	100	4"	
RB14125	25	M12	38.5	148	100	=	72	125	5"	

גלגל מסתובב עם בורג עליון - גליל פוליאוריטן כפול + מעצור



מק"ט	מס' פריט	גובה הבורג	קוטר הבורג	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RB1476B	20	M12	23	102	60	=	58	76	3"	
RB14100B	25	M12	28	138	80	=	70	100	4"	
RB14125B	25	M12	38.5	148	100	=	72	125	5"	

תכונות הגליל

- גלגל גומי תרמו פלסטי
- מיסב כדורי
- מתאים לעגלות רפואיות

גלגלים לעגלות סופרמרקט

גלגלים לעגלות קניות 75-125 מ"מ
גליל עם מיסב אטום ושקט, גלגל מסוע מיוחד
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל חור קבוע - גליל גומי TPR, מיסב אטום



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RD32175S		2.5	12.1	30	103.5	50	☒☒	25	75	3"
RD321100S		2.5	12.1	36	129	80	☒☒	30	100	4"
RD321125S		2.5	12.1	36	153	100	☒☒	32	125	5"

גלגל מסתובב עם בורג עליון - גליל גומי TPR, מיסב אטום



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר הבורג	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RB32175S		2.5	12.1	30	103.5	50	☒☒	25	75	3"
RB321100S		2.5	12.1	36	129	80	☒☒	30	100	4"
RB321125S		2.5	12.1	36	153	100	☒☒	32	125	5"

גלגל פלח עליון מסתובב - גליל גומי TPR, מיסב אטום



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	גובה המתאם	עובי המתאם	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RF321100		2.5	63	10x35	32	128	75	☒☒	32	100	4"
RF321125		2.5	63	10x35	38	156	90	☒☒	32	125	5"

תכונות הגליל

- גלגל גומי תרמו פלסטי
- מיסב כדורי



גלגלים לעגלות סופרמרקט

גלגלים לעגלות קניות 75-125 מ"מ
גליל עם מיסב אטום ושקט, גלגל מסוע מיוחד
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל מסוע בורג עליין מסתובב

מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר הבורג	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RB321100M		2.5	12.1	37.5	129	70	☒☒	38	100	4"
RB321125M		2.5	12.1	37.5	153	90	☒☒	38	125	5"



גלגל מסוע בורג עליין מסתובב

מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר הבורג	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RB321100MB		2.5	12.1	36	129	70	☒☒	33	100	4"
RB321125MB		2.5	12.1	36	153	90	☒☒	33	125	5"



גלגל מסוע בורג עליין מסתובב צד ימין + צד שמאל דגם C ודגם V

מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר הבורג	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RB321125MR		2.5	12.1	36	153	100	☒☒	33	125	5"
RB321125ML		2.5	12.1	36	153	100	☒☒	33	125	5"

תכונות הגליל

- גלגל גומי תרמו פלסטי
- מיסב כדורי

גלגלים מגומי TPR למשקלים קלים

גלגלים מגומי TPR עם מרכז PP 50-125 מ"מ
גליל עם מיסב אטום ושקט
מתאים לעגלות שירות ובתי חולים



גלגל פלטה קבועה - גליל מגומי TPR, מיסב אטום



מק"ט	מסי פריט	עובי מולג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RD22150	2	36x66	50x50x1.5	6.2	73	40	40	☒☒	20	50	2"
RD32175	2	43x43	60x60x2	6.3	103	50	50	☒☒	25	75	3"
RD321100	2.5	60x50	77x67x2.5	8.2	132.5	70	70	☒☒	30	100	4"
RD321125	2.5	60x50	77x67x2.5	8.2	161	90	90	☒☒	32	125	5"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מגומי TPR, מיסב אטום



מק"ט	מסי פריט	עובי מולג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP22150	1.5	36x66	50x50x1.5	6.2	26	73	40	40	☒☒	20	50	2"
RP32175	2	43x43	60x60x2	6.3	30	103	50	50	☒☒	25	75	3"
RP321100	2	60x50	77x67x2.5	8.2	32	132.5	70	70	☒☒	30	100	4"
RP321125	2.5	60x50	77x67x2.5	8.2	39	161	90	90	☒☒	32	125	5"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מגומי TPR, מיסב אטום + מעצור



מק"ט	מסי פריט	עובי מולג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP22150B	1.5	36x66	50x50x1.5	6.2	26	73	40	40	☒☒	20	50	2"
RP32175B	2	43x43	60x60x2	6.3	30	103	50	50	☒☒	25	75	3"
RP321100B	2	60x50	77x67x2.5	8.2	32	132.5	70	70	☒☒	30	100	4"
RP321125B	2.5	60x50	77x67x2.5	8.2	39	161	90	90	☒☒	32	125	5"

תכונות הגליל

- גלגלים שקטים מגומי מיוחד TPR
- כל הגלגלים הנ"ל עם מיסב אטום
- אינו משאיר סימנים
- מתאים לשימוש בבתי חולים

גלגלים מגומי TPR למשקלים קלים

גלגלים מגומי TPR עם מרכז PP 50-125 מ"מ
גליל עם מיסב אטום ושקט
מתאים לעגלות שירות ובתי חולים



גלגל מסתובב עם בורג עליון - גליל מגומי TPR



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	גובה הבורג	קוטר הבורג	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RB22150	1.5	15	3/8	26	75.5	40	⊗	20	50	2"	
RB32175	2	15	M10	30	105	50	⊗	25	75	3"	
RB321100	2	25	M12	32	135	70	⊗	30	100	4"	
RB321125	2.5	25	M12	39	163.5	90	⊗	32	125	5"	

גלגל מסתובב עם בורג עליון - גליל מגומי TPR + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	גובה הבורג	קוטר הבורג	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RB22150B	1.5	15	3/8	26	75.5	40	⊗	20	50	2"	
RB32175B	2	15	M10	30	105	50	⊗	25	75	3"	
RB321100B	2	25	M12	32	135	70	⊗	30	100	4"	
RB321125B	2.5	25	M12	39	163.5	90	⊗	32	125	5"	

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל מגומי TPR



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RG22150	1.5	10.1	10.1	26	71.5	40	⊗	20	50	2"
RG32175	2	10.1	10.1	30	101	50	⊗	25	75	3"
RG321100	2	12.2	12.2	32	130	70	⊗	30	100	4"
RG321125	2.5	12.2	12.2	39	158.5	90	⊗	32	125	5"

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל מגומי TPR + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RG22150B	1.5	10.1	10.1	26	71.5	40	⊗	20	50	2"
RG32175B	2	10.1	10.1	30	101	50	⊗	25	75	3"
RG321100B	2.5	12.2	12.2	32	130	70	⊗	30	100	4"
RG321125B	2.5	12.2	12.2	39	158.5	90	⊗	32	125	5"

* אפשרות לבורג 3/8

תכונות הגליל

- אפשרות למתאמי פלסטיק לגלגל עם חור עליון
- אינו משאיר סימנים
- מתאים לעגלות סופר מרקטים ולמיטות בתי חולים

גלגלים למשקלים קלים

גלגלים מגומי אפור
ג'נט פלסטיק מצופה גומי אפור



גלגל פלטה קבועה - גומי אפור



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
FD2250	1.5	45x33	45x33	6.2	72	27	==	16	50	2"
FD3275	2	81x40	100x59	6.2	104	45	==	21	75	3"
FD32100	2	81x40	100x59	8.5	134	55	==	26	100	4"
FD32125	2	81x40	100x59	8.5	161	60	==	27	125	5"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל גומי אפור



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
FP2250	1.5	36x36	50x50	6.2	25	72	==	16	50	2"	
FP3275	2	49x49	65x65	6.2	33	104	==	21	75	3"	
FP32100	2	55x55	75x75	8.5	33	134	==	26	100	4"	
FP32125	2	55x55	75x75	8.5	33	161	==	27	125	5"	

גלגל פלטה מסתובבת - גליל גומי אפור + מעצור



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
FP2250B	1.5	36x36	50x50	6.2	25	72	==	16	50	2"	
FP3275B	2	49x49	65x65	6.2	33	104	==	21	75	3"	
FP32100B	2	55x55	75x75	8.5	33	134	==	26	100	4"	
FP32125B	2	55x55	75x75	8.5	33	161	==	27	125	5"	

תכונות הגליל

- אינו משאיר סימנים
- לשינוע פנימי
- מתאים לעגלות שירות
- שקט במיוחד

גלגלים למשקלים קלים

גלגלים מגומי אפור
ג'נט פלסטיק מצופה גומי אפור



גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל גומי אפור



מק"ט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט
FG2250	1.5	10.5	25	70	27	==	16	50	2"
FG3275	2	10.5	33	101	45	==	21	75	3"
FG32100	2	12.90	33	132	55	==	26	100	4"
FG32125	2	12.90	33	158	60	==	27	125	5"

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל + מעצור



מק"ט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט
FG2250B	1.5	10.5	25	72	27	==	16	50	2"
FG3275B	2	10.5	33	104	45	==	21	75	3"
FG32100B	2	12.90	33	134	55	==	26	100	4"
FG32125B	2	12.90	33	161	60	==	27	125	5"

אפשרות מתאמים מאוקולון עגול או מרובע לגלגלים הני"ל

מתאם מרובע



מק"ט	מס' פריט	מידות
CM21.5	CM21.5	21.5-24X48
CM24	CM24	24-27X48
CM27	CM27	27-30X48
CM32	CM32	32-35X49
CM36	CM36	36-40X49

מתאם עגול



מק"ט	מס' פריט	מידות
CR19	CR19	19-21.5X48
CR21.5	CR21.5	21.5-24X48
CR24	CR24	24-27X48
CR27	CR27	27-30X48
CR32	CR32	32-35X48
CR36	CR36	36-40X48

- מתאם אוקולון 3 חלקים עם קונוס אלומיניום כפול עם בורג אלן מגולבן או מנירוסטה
- מתאם לפרופילים וצינורות • מתאם לתעשיית התרופות, המזון והכימיקלים

תכונות הגליל

- מתאים לעגלות שירות
- אפשרות לחיבור בורג עליון
- אפשרות למתאם
- אינו משאיר סימנים

גלגלים למשקלים קלים סדרה 9

גלגלים מ-PVC



גלגל פלטה קבועה - מ-PVC



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
LD2950	1.5	45X33	65X50	6.5	72	35	==	18	50	2"
LD3975	2	81X40	100X59	8.5	104	55	==	21	75	3"
LD39100	2	81X40	100x59	8.5	134	70	==	27	100	4"
LD39125	2	81X40	100x59	8.5	161	75	==	27	125	5"

גלגל פלטה מסתובבת - מ-PVC



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
LP2950	1.5	36X36	50x50	12X6.2	25	72	35	==	18	50	2"
LP3975	2	49X49	65x65	12X6.2	33	104	55	==	21	75	3"
LP39100	2	55X55	75x75	15X8.5	33	134	70	==	27	100	4"
LP39125	2	55X55	75x75	15X8.5	33	161	75	==	27	125	5"

גלגל פלטה מסתובבת - מ-PVC + מעצור



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
LP2950B	1.5	36X36	50x50	12X6.2	25	72	35	==	18	50	2"
LP3975B	2	49X49	65x65	12X6.2	33	104	55	==	21	75	3"
LP39100B	2	55X55	75x75	15X8.5	33	134	70	==	27	100	4"
LP39125B	2	55X55	75x75	15X8.5	33	161	75	==	27	125	5"

תכונות הגליל

- אינו משאיר סימנים
- לשינוע פנימי
- מתאים לעגלות שירות

גלגלים למשקלים קלים סדרה 9 גלגלים מ-PVC



גלגל מסתובב עם חור עליון - מ-PVC



מק"ט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט
LG2950	1.5	10.5	25	72	35	==	18	50	2"
LG3975	2	10.5	33	104	55	==	21	75	3"
LG39100	2	12.90	33	134	70	==	27	100	4"
LG39125	2	12.90	33	161	75	==	27	125	5"

גלגל מסתובב עם חור עליון - מ-PVC + מעצור



מק"ט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט
LG2950B	1.5	10.5	25	72	35	==	18	50	2"
LG3975B	2	10.5	33	104	55	==	21	75	3"
LG39100B	2	12.90	33	134	70	==	27	100	4"
LG39125B	2	12.90	33	161	75	==	27	125	5"

גלגל מסתובב עם בורג עליון - מ-PVC



מק"ט	עובי מזלג	הברגה	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט
LB2950	1.5	M10/3/8	25	72	35	==	18	50	2"
LB3975	2	M10/3/8	33	104	55	==	21	75	3"
LB39100	2	M10/12	33	134	70	==	27	100	4"
LB39125	2	M10/12	33	161	75	==	27	125	5"

גלגל מסתובב עם בורג עליון - מ-PVC + מעצור



מק"ט	עובי מזלג	הברגה	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט
LB2950B	1.5	M10/3/8	25	72	35	==	18	50	2"
LB3975B	2	M10/3/8	33	104	55	==	21	75	3"
LB39100B	2	M10/12	33	134	70	==	27	100	4"
LB39125B	2	M10/12	33	161	75	==	27	125	5"

תכונות הגליל

- מתאים לעגלות שירות
- אפשרות לחיבור בורג עליון
- אפשרות למתאם

גלגלים למשקלים קלים

גלגלים מ-PVC אדום
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל פלטה קבועה - מ-PVC אדום



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
LD29A50	1.5	52x34	65x48	6	70	35	==	18	50	2"
LD39A75	2	82x40	100x59	8	98	55	==	21	75	3"
LD39A100	2	82x40	100x59	8	132	60	==	27	100	4"
LD39A125	2	82x40	100x59	8	152	70	==	27	125	5"

גלגל פלטה מסתובבת - מ-PVC אדום



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
LP29A50	1.5	36X36	50x50	11X6.2	25	70	35	==	18	50	2"
LP39A75	2	49X49	65x65	11X6.2	33	98	55	==	21	75	3"
LP39A100	2	55X55	75x75	15X8.5	33	132	60	==	27	100	4"
LP39A125	2	55X55	75x75	15X8.5	33	152	70	==	27	125	5"

גלגל פלטה מסתובבת - מ-PVC אדום + מעצור



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
LP29A50B	1.5	36X36	50x50	11X6.2	25	70	35	==	18	50	2"
LP39A75B	2	49X49	65x65	11X6.2	33	98	55	==	21	75	3"
LP39A100B	2	55X55	75x75	15X8.5	33	132	60	==	27	100	4"
LP39A125B	2	55X55	75x75	15X8.5	33	152	70	==	27	125	5"

גלגל מסתובב עם חור עליון - מ-PVC אדום



מק"ט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
LG29A50	1.5	10.5	25	70	35	==	18	50	2"
LG39A75	2	10.5	33	98	55	==	21	75	3"
LG39A100	2	12.90	33	132	60	==	27	100	4"
LG39A125	2	12.90	33	152	70	==	27	125	5"

גלגל מסתובב עם חור עליון - מ-PVC אדום + מעצור



מק"ט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
LG29A50B	1.5	10.5	25	70	35	==	18	50	2"
LG39A75B	2	10.5	33	98	55	==	21	75	3"
LG39A100B	2	12.90	33	132	60	==	27	100	4"
LG39A125B	2	12.90	33	152	70	==	27	125	5"

גלגלים לתעשייה סדרה 92

גלגלים מ-PVC כחול
גליל עם מיסב כפול
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל פלטה קבועה - מ-PVC מיסב כפול

מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LD29250	1.5	45x33	45x33	6.2	72	50	☒☒	18	50	2"



גלגל פלטה מסתובבת - מ-PVC מיסב כפול

מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LP29250	1.5	36x36	50x50	6.2	25	72	50	☒☒	18	50	2"



גלגל פלטה מסתובבת - מ-PVC מיסב כפול + מעצור

מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LP29250B	1.5	36x36	50x50	6.2	25	72	50	☒☒	18	50	2"

תכונות הגליל

- מתאים לעגלות שירות
- מתאים לפרקט
- מיסב כפול

גלגלים מ-PVC לתעשייה

גלגלים מחוזקים עם מיסב כפול בגליל



גלגל פלטה קבועה - מ-PVC מיסב כפול מחוזק



מק"ט	עובי מולג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LD2K9240	1.5	48x31	60x43	6	60	50	☒☒	21	42	1.5"
LD2K9250	2	56x35	72x52	8x11	74	60	☒☒	25	50	2"
LD2K9265	2	75x47	94x64	8x11	94	70	☒☒	31	64	2.5"
LD2K9275	2	75x47	94x64	8x11	107	80	☒☒	32	75	3"

גלגל פלטה מסתובבת - מ-PVC מיסב כפול מחוזק



מק"ט	עובי מולג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LP2K9240	1.5	48x31	60x43	6	16	60	50	☒☒	21	42	1.5"
LP2K9250	2	56x35	72x52	8x11	21	74	60	☒☒	25	50	2"
LP2K9265	2	75x47	94x64	8x11	25	94	70	☒☒	31	64	2.5"
LP2K9275	2	75x47	94x64	8x11	26	107	80	☒☒	32	75	3"

גלגל פלטה מסתובבת - מ-PVC מיסב כפול מחוזק + מעצור



מק"ט	עובי מולג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LP2K9240B	1.5	48x31	60x43	6	16	60	50	☒☒	21	42	1.5"
LP2K9250B	2	56x35	72x52	8x11	21	74	60	☒☒	25	50	2"
LP2K9265B	2	75x47	94x64	8x11	25	94	70	☒☒	31	64	2.5"
LP2K9275B	2	75x47	94x64	8x11	26	107	80	☒☒	32	75	3"

תכונות הגליל

- מתאים לעגלות שירות
- מתאים לפרקט
- מיסב כפול
- מתאים לריהוט

גלגלים מ-PVC לתעשייה

גלגלים מחוזקים עם מיסב כפול בגליל



גלגל עם בורג עליון מ-PVC מיסב כפול מחוזק



מק"ט	עובי מזלג	גובה הבורג	הברגה	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט
LB2K9240	1.5	25	3/8	16	60	50	☒☒	21	42	1.5"
LB2K9250	2	25	3/8	21	76	60	☒☒	25	50	2"
LB2K9265	2	25	10	25	95	70	☒☒	31	64	2.5"
LB2K9275	2.5	25	12	26	110	80	☒☒	32	75	3"

גלגל עם בורג עליון מ-PVC מיסב כפול מחוזק + מעצור



מק"ט	עובי מזלג	גובה הבורג	הברגה	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט
LB2K9240B	1.5	25	3/8	16	60	50	☒☒	21	42	1.5"
LB2K9250B	2	25	3/8	21	76	60	☒☒	25	50	2"
LB2K9265B	2	25	10	25	95	70	☒☒	31	64	2.5"
LB2K9275B	2.5	25	12	26	110	80	☒☒	32	75	3"

תכונות הגליל

- מתאים לעגלות שירות
- מתאים לפרקט
- מיסב כפול
- מתאים לריהוט

סדרת גלגלים כפולים

גלגלים מ-TPR כפולים, 50 מ"מ
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ
מתאים לפרקט



גלגל כפול עם פלטה מסתובבת - גליל גומי מ-TPR



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RP2K250		2	43x43	60x60x2	6.3	26	72	50	—	20	50	2"

גלגל כפול עם פלטה מסתובבת - גליל גומי מ-TPR + מעצור כפול



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RP2K250B		2	43x43	60x60x2	6.3	26	72	50	—	20	50	2"

גלגל כפול מסתובב עם בורג עליון - גליל גומי מ-TPR



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	גובה הבורג	קוטר הבורג	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RB2K250		2	15	M10	26	72	50	—	20	50	2"

גלגל כפול מסתובב עם בורג עליון - גליל גומי מ-TPR + מעצור כפול



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	גובה הבורג	קוטר הבורג	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RB2K250B		2	15	M10	26	72	50	—	20	50	2"

תכונות הגליל

- גלגלים שקטים מגומי איכותי מחוזק TPR
- אינו משאיר סימנים
- מתאים לשימוש בבתי חולים
- מתאים לפרקט

סדרת גלגלים כפולים

גלגלים מ-TPR כפולים, 50 מ"מ
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ
מתאים לפרקט



גלגל כפול מסתובב עם חור עליון - גליל גומי מ-TPR



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RG2K250		2	10.1	26	72	50	—	20	50	2"

גלגל כפול מסתובב עם חור עליון - גליל גומי מ-TPR + מעצור כפול



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RG2K250B		2	10.1	26	72	50	—	20	50	2"

אפשרות מתאמים מאוקולון עגול או מרובע לגלגלים הנ"ל

מתאם מרובע



מק"ט	מס' פריט	מידות
CM21.5		21.5-24X48
CM24		24-27X48
CM27		27-30X48
CM32		32-35X49
CM36		36-40X49

מתאם עגול



מק"ט	מס' פריט	מידות
CR19		19-21.5X48
CR21.5		21.5-24X48
CR24		24-27X48
CR27		27-30X48
CR32		32-35X48
CR36		36-40X48

- מתאם אוקולון 3 חלקים עם קונוס אלומיניום כפול עם בורג אלן מגולבן או מנירוסטה
- מתאים לפרופילים וצינורות • מתאים לתעשיית התרופות, המזון והכימיקלים

תכונות הגליל

- גלגלים שקטים מגומי איכותי מחוזק TPR
- אינו משאיר סימנים
- מתאים לשימוש בבתי חולים
- מתאים לפרקט
- אפשרות למתאם

סדרת גלגלים כפולים

גלגלים כפולים מאוקולון - קוטר 36 מ"מ
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל פלטה מסתובבת - גליל מאוקולון כפול



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RP2K036		2	54x25	68x48x2	7	35	54	40	—	15	36	1.4"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מאוקולון כפול + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RP2K036B		2	54x25	68x48x2	7	30	54	40	—	15	36	1.4"

גלגל מסתובב עם בורג עליון - גליל מאוקולון כפול



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	גובה הבורג	קוטר הבורג	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RB2K036		2	15	M10	35	54	40	—	15	36	1.4"

* אפשרות לקבל עם חור עליון

גלגל מסתובב עם בורג עליון - גליל מאוקולון כפול + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	גובה הבורג	קוטר הבורג	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RB2K036B		2	15	M10	30	54	40	—	15	36	1.4"

* אפשרות לקבל עם חור עליון

תכונות הגליל


- גליל אוקולון ניילון 6
- אינו משאיר סימנים
- עמיד בשחיקה, שמנים וכימיקלים
- עמיד בטמפרטורה -25°C עד $+85^{\circ}\text{C}$

סדרת גלגלים כפולים

גלגלים כפולים מאוקולון - 50 מ"מ
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל כפול עם פלטה מסתובבת - גליל מאוקולון



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RP2K050	2	43x43	60x60x2	6.3	26	72	60	17	50	2"		

גלגל כפול עם פלטה מסתובבת - גליל מאוקולון + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RP2K050B	2	43x43	60x60x2	6.3	26	72	60	17	50	2"		

גלגל כפול מסתובב עם בורג עליון - גליל מאוקולון



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	גובה הבורג	קוטר הבורג	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RB2K050	2	15	M10	26	72	60	17	50	2"		

* אפשרות לבורג 3/8

גלגל כפול מסתובב עם בורג עליון - גליל מאוקולון + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	גובה הבורג	קוטר הבורג	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RB2K050B	2	15	M10	26	72	60	17	50	2"		

* אפשרות לבורג 3/8

גלגל כפול מסתובב עם חור עליון - גליל מאוקולון



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RG2K050	2	2	10.1	26	72	60	17	50	2"	

גלגל כפול מסתובב עם חור עליון - גליל מאוקולון + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RG2K050B	2	2	10.1	26	72	60	17	50	2"	

סדרת גלגלים מאוקולון

גליל מאוקולון
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל עם פלטה מסתובבת - גליל מאוקולון



מק"ט	מסי פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RP2K002	2	43x43	60x60x2	6.3	26	72	70	70	30	50	2"	

גלגל עם פלטה מסתובבת - גליל מאוקולון + מעצור כפול



מק"ט	מסי פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RP2K002B	2	43x43	60x60x2	6.3	26	72	70	70	30	50	2"	

גלגל מסתובב עם בורג עליון - גליל מאוקולון



מק"ט	מסי פריט	עובי מזלג	גובה הבורג	קוטר הבורג	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RB2K002	2	15	M10	26	72	70	70	30	50	2"	

גלגל מסתובב עם בורג עליון - גליל מאוקולון + מעצור כפול



מק"ט	מסי פריט	עובי מזלג	גובה הבורג	קוטר הבורג	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RB2K002B	2	15	M10	26	72	70	70	30	50	2"	

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מאוקולון, מיסב כפול



מק"ט	מסי פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP2K0250	2.5	4.5x35	59x48x2.5	6	16	71.5	120	120	20	50	2"	

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מאוקולון, מיסב כפול + מעצור



מק"ט	מסי פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP2K0250B	2.5	4.5x35	59x48x2.5	6	16	71.5	120	120	20	50	2"	

גלגלים מאוקולון מיסב כפול

גליל מאוקולון
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל פלטה מסתובבת - גליל מאוקולון, מיסב כפול

מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LP2K0265		2.5	75x47	94x63	8x11	25	94	100	☒☒	31	64	2.5"



גלגל פלטה מסתובבת - גליל מאוקולון, מיסב כפול + מעצור

מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LP2K0265B		2.5	75x47	94x63	8x11	25	94	100	☒☒	31	64	2.5"



גלגל כפול מסתובב עם חור עליון - גליל מאוקולון

מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר חור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LG2K0265		2.5	12.2	25	94	100	☒☒	31	64	2.5"



גלגל כפול מסתובב עם חור עליון - גליל מאוקולון + מעצור

מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר חור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LG2K0265B		2.5	12.2	25	94	100	☒☒	31	64	2.5"

תכונות הגליל

- מתאים למקררים תעשייתיים
- מתאים לרצפות חלקות
- עמיד בשחיקה, שמנים וכימיקלים
- עמיד בטמפרטורה -25°C עד $+85^{\circ}\text{C}$

סדרת גלגלים מאוקולון למשקלים קלים

גלגלים מאוקולון לבן, 50-125 מ"מ
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל פלטה קבועה - גליל מאוקולון



מק"ט	מסי פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RD2050	2	36x66	50x50x1.5	6.2	73	40	73	20	50	2"	
RD3075	2	43x43	60x60x2	6.3	103	50	103	25	75	3"	
RD30100	2.5	60x50	77x67x2.5	9	132.5	70	132.5	30	100	4"	
RD30125	2.5	60x50	77x67x2.5	9	161	90	161	30	125	5"	

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מאוקולון



מק"ט	מסי פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RP2050	1.5	36x66	50x50x1.5	6.2	26	73	40	73	20	50	2"	
RP3075	2	43x43	60x60x2	6.2	30	103	50	103	25	75	3"	
RP30100	2	60x50	77x67x2.5	9	32	132.5	70	132.5	30	100	4"	
RP30125	2.5	60x50	77x67x2.5	9	39	161	90	161	30	125	5"	

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מאוקולון + מעצור



מק"ט	מסי פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RP2050B	1.5	36x66	50x50x1.5	6.2	26	73	40	73	20	50	2"	
RP3075B	2	43x43	60x60x2	6.2	30	103	50	103	25	75	3"	
RP30100B	2	60x50	77x67x2.5	9	32	132.5	70	132.5	30	100	4"	
RP30125B	2.5	60x50	77x67x2.5	9	39	161	90	161	32	125	5"	

תכונות הגליל

- גליל אוקולון ניילון 6
- אינו משאיר סימנים
- עמיד בשחיקה, שמנים וכימיקלים
- עמיד בטמפרטורה -25°C עד $+85^{\circ}\text{C}$

סדרת גלגלים מאוקולון למשקלים קלים

גלגלים מאוקולון לבן, 50-125 מ"מ
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל מסתובב עם בורג עליון - גליל מאוקולון



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	גובה הבורג	קוטר הבורג	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RB2050	1.5	15	3/8	26	75.5	40	20	20	50	2"	
RB3075	2	15	M10	30	105	50	25	25	75	3"	
RB30100	2	25	M12	32	135	70	30	30	100	4"	
RB30125	2.5	25	M12	39	163.5	90	30	30	125	5"	

גלגל מסתובב עם בורג עליון - גליל מאוקולון + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	גובה הבורג	קוטר הבורג	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RB2050B	1.5	15	3/8	26	75.5	40	20	20	50	2"	
RB3075B	2	15	M10	30	105	50	25	25	75	3"	
RB30100B	2	25	M12	32	135	70	30	30	100	4"	
RB30125B	2.5	25	M12	39	163.5	90	30	30	125	5"	

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל מאוקולון



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RG2050	1.5	10.1	10.1	26	71.5	40	20	20	50	2"
RG3075	2	10.1	10.1	30	101	50	25	25	75	3"
RG30100	2	12.2	12.2	32	130	70	30	30	100	4"
RG30125	2.5	12.2	12.2	39	158.5	90	30	30	125	5"

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל מאוקולון + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RG2050B	1.5	10.1	10.1	26	71.5	40	20	20	50	2"
RG3075B	2	10.1	10.1	30	101	50	25	25	75	3"
RG30100B	2.5	12.2	12.2	32	130	70	30	30	100	4"
RG30125B	2.5	12.2	12.2	39	158.5	90	30	30	125	5"

* אפשרות למתאמים ראה ע"מ 98

תכונות הגליל

- גליל אוקולון ניילון 6
- אינו משאיר סימנים
- עמיד בשחיקה, שמנים וכימיקלים
- עמיד בטמפרטורה -25°C עד $+85^{\circ}\text{C}$



גלגלים לתעשייה

גלגלים מגומי שחור עם מרכז פלדה 80-250 מ"מ



גלגל פלטה קבועה - גליל מגומי שחור, ג'נט פח



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RD41R03		2	80x60	105x90x2	9	106	80	≡	25	80	3"
RD41R04		2	80x60	105x90x2	9	128	100	≡	30	100	4"
RD41R05		2	80x60	105x90x2	9	153	120	≡	37.5	125	5"
RD51R06		3	105x80	140x115x3	9	185	160	≡	40	150	6"
RD51R08		3	105x80	140x115x3	11	235	210	≡	50	200	8"
RD51R10		3	105x80	138x108x3	10	285	260	≡	60	250	10"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מגומי שחור, ג'נט פח



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RP41R03		2.5	80x60	105x82.5x3	9	37.5	106	80	≡	25	80	3"
RP41R04		2.5	80x60	105x82.5x3	9	40	128	100	≡	30	100	4"
RP41R05		2.5	80x60	105x82.5x3	9	47	153	120	≡	37.5	125	5"
RP51R06		3	105x80	135x105x3	11	68	185	160	≡	40	150	6"
RP51R08		3	105x80	135x105x3	11	68	235	210	≡	50	200	8"
RP51R10		3.5	105x80	138x108x3	10	68	285	260	≡	60	250	10"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מגומי שחור, ג'נט פח + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RP41R03B		2.5	80x60	105x82.5x3	9	37.5	106	80	≡	25	80	3"
RP41R04B		2.5	80x60	105x82.5x3	9	40	128	100	≡	30	100	4"
RP41R05B		2.5	80x60	105x82.5x3	9	47	153	120	≡	37.5	125	5"
RP51R06B		3	105x80	135x105x3	11	68	183	160	≡	40	150	6"
RP51R08B		3	105x80	135x105x3	11	68	235	210	≡	50	200	8"

תכונות הגליל

- לשימוש בעגלות יד ושינוע
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+80^{\circ}\text{C}$
- קושי: 80 Shore A
- אינו מתאים לעבודה בסביבת שמנים וכימיקלים



גלגלים לתעשייה

גלגלים מגומי שחור עם מרכז פלדה 80-250 מ"מ



גלגל מסתובב עם בורג עליון - גליל מגומי שחור, ג'נט פח



מק"ט	מסי פריט	עובי מזלג	גובה הבורג	הברגה	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RB41R03	2	24	M12	32.5	106	80	80	≡	25	80	3"
RB41R04	2	25	M12	40	136	100	100	≡	30	100	4"
RB41R05	2	25	M12	47	160	120	120	≡	37.5	125	5"
RB51R06	3	35	M12	68	191	160	160	≡	40	150	6"
RB51R08	3	35	M12	68	243	210	210	≡	50	200	8"
RB51R10	3.5	35	M12	68	293	260	260	≡	60	250	10"

גלגל מסתובב עם בורג עליון - גליל מגומי שחור, ג'נט פח + מעצור



מק"ט	מסי פריט	עובי מזלג	גובה הבורג	הברגה	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RB41R03B	2.5	24	M12	32.5	106	80	80	≡	25	75	3"
RB41R04B	2.5	25	M12	40	136	100	100	≡	30	100	4"
RB41R05B	2.5	25	M12	47	160	120	120	≡	37.5	125	5"
RB51R06B	3	35	M12	68	191	160	160	≡	40	150	6"
RB51R08B	3	35	M12	68	243	210	210	≡	50	200	8"
RB51R10B	3.5	35	M12	68	293	260	260	≡	60	250	10"

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל מגומי שחור, ג'נט פח



מק"ט	מסי פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה	
RG41R03	2.5	24	12.2	37.5	106	80	80	≡	25	80	3"
RG41R04	2.5	24	12.2	40	128	100	100	≡	30	100	4"
RG41R05	2.5	24	12.2	47	153	120	120	≡	37.5	125	5"
RG51R06	3	35	16.2	68	183	160	160	≡	40	150	6"
RG51R08	3	35	16.2	68	235	210	210	≡	50	200	8"
RG51R10	3.5	35	16.2	68	285	260	260	≡	55	250	10"

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל מגומי שחור, ג'נט פח + ומעצור



מק"ט	מסי פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה	
RG41R03B	2.5	24	12.2	37.5	106	80	80	≡	25	80	3"
RG41R04B	2.5	24	12.2	40	128	100	100	≡	30	100	4"
RG41R05B	2.5	24	12.2	47	153	120	120	≡	37.5	125	5"
RG51R06B	3	35	16.2	68	183	160	160	≡	40	150	6"
RG51R08B	3	35	16.2	68	235	210	210	≡	50	200	8"

גלגלים לתעשייה מגומי שחור סדרה L

גליל ג'ינט מתכת עם ציפוי גומי ומיסב
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל פלטה קבועה - גליל מגומי שחור ג'ינט מתכת



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
LD41R03	3	76x56	104x80	9x14	108	80	80	32	80	3"	
LD41R04	3	76x56	104x80	9x14	128	100	100	32	100	4"	
LD41R05	3.2	76x56	104x80	9x14	159	120	120	37	125	5"	
LD51R06	3.5	105x85	138x114	11x15	195	160	160	50	160	6"	
LD51R08	3.5	105x85	138x114	11x15	240	210	210	49	200	8"	

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מגומי שחור ג'ינט מתכת



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
LP41R03	3	76x56	104x80	9x14	30	108	80	80	32	80	3"	
LP41R04	3	76x56	104x80	9x14	35	128	100	100	32	100	4"	
LP41R05	3.2	76x56	104x80	9x14	40	159	120	120	37	125	5"	
LP51R06	3.5	105x85	138x114	11x15	47	195	160	160	50	160	6"	
LP51R08	3.5	105x85	138x114	11x15	50	240	210	210	49	200	8"	

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מגומי שחור ג'ינט מתכת + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
LP41R03B	3	76x56	104x80	9x14	30	108	80	80	32	80	3"	
LP41R04B	3	76x56	104x80	9x14	35	128	100	100	32	100	4"	
LP41R05B	3.2	76x56	104x80	9x14	40	159	120	120	37	125	5"	
LP51R06B	3.5	105x85	138x114	11x15	47	195	160	160	50	160	6"	
LP51R08B	3.5	105x85	138x114	11x15	50	240	210	210	49	200	8"	

תכונות הגליל

- לשימוש בעגלות יד ושינוע
- אינו מתאים לעבודה בסביבת שמנים וכימיקלים
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+80^{\circ}\text{C}$
- קושי: 80 Shore A



גלגלים לתעשייה מגומי שחור סדרה L

גליל ג'נט מתכת עם ציפוי גומי ומיסב
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל מגומי שחור מיסב



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
LG41R03	3	3	12.2	30	106	80	≡	32	80	3"
LG41R04	3	3	12.2	35	125	100	≡	32	100	4"
LG41R05	3.2	3.2	12.2	40	154	120	≡	37	125	5"
LG51R06	3.5	3.5	16.2	47	191	160	≡	50	160	6"
LG51R08	3.5	3.5	16.2	51	236	210	≡	49	200	8"

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל מגומי שחור מיסב + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
LG41R03B	3	3	12.2	30	106	80	≡	32	80	3"
LG41R04B	3	3	12.2	35	125	100	≡	32	100	4"
LG41R05B	3.2	3.2	12.2	40	154	120	≡	37	125	5"
LG51R06B	3.5	3.5	16.2	47	191	160	≡	50	160	6"
LG51R08B	3.5	3.5	16.2	51	236	210	≡	49	200	8"

אפשרות מתאמים מאוקולון עגול או מרובע לגלגלים הני"ל

מתאם מרובע



מק"ט	מס' פריט	מידות
CM21.5	21.5-24X48	
CM24	24-27X48	
CM27	27-30X48	
CM32	32-35X49	
CM36	36-40X49	

מתאם עגול



מק"ט	מס' פריט	מידות
CR19	19-21.5X48	
CR21.5	21.5-24X48	
CR24	24-27X48	
CR27	27-30X48	
CR32	32-35X48	
CR36	36-40X48	

- מתאם אוקולון 3 חלקים עם קונוס אלומיניום כפול עם בורג אלן מגולבן או מנירוסטה
- מתאם לפרופילים וצינורות • מתאם לתעשיית התרופות, המזון והכימיקלים

תכונות הגליל

- לשימוש בעגלות יד ושינוע
- אינו מתאים לעבודה בסביבת שמנים וכימיקלים
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+80^{\circ}\text{C}$
- קושי: 80 Shore A
- אפשרות למתאם

גלגלים לתעשייה מגומי כחול סדרה L

גלגלים מגומי אלסטי עם מרכז מאוקולון 80-200 מ"מ
גליל עם מיסב ומגיני חוט
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל פלטה קבועה - מגומי כחול מיסב



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
LD43R03	3	76x56	104x80	9x14	108	100	32	80	3	3"	
LD43R04	3	76x56	104x80	9x14	128	130	32	100	3	4"	
LD43R05	3.2	80x60	104x80	9x14	159	200	37	125	3.2	5"	
LD53R06	3.5	105x85	138x114	11x15	195	260	50	160	3.5	6"	
LD53R08	3.5	105x85	138x114	11x15	240	320	49	200	3.5	8"	

גלגל פלטה מסתובבת - מגומי כחול מיסב



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
LP43R03	3	76x56	104x80	9x14	30	108	100	32	80	3	3"	
LP43R04	3	76x56	104x80	9x14	35	128	130	32	100	3	4"	
LP43R05	3.2	80x60	104x80	9x14	40	159	200	37	125	3.2	5"	
LP53R06	3.5	105x85	138x114	11x15	47	195	260	50	160	3.5	6"	
LP53R08	3.5	105x85	138x114	11x15	50	240	320	49	200	3.5	8"	

גלגל פלטה מסתובבת - מגומי כחול מיסב + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
LP43R03B	3	76x56	104x80	9x14	30	108	100	32	80	3	3"	
LP43R04B	3	76x56	104x80	9x14	35	128	130	32	100	3	4"	
LP43R05B	3.2	80x60	104x80	9x14	40	159	200	37	125	3.2	5"	
LP53R06B	3.5	105x85	138x114	11x15	47	195	260	50	160	3.5	6"	
LP53R08B	3.5	105x85	138x114	11x15	50	240	320	49	200	3.5	8"	

תכונות הגליל

- מרכז הגלגל מאוקולון עם ציפוי גומי כחול אלסטי כולל מיסב
- מתאים לשינוע והובלות
- עמיד בשחיקה, זעזועים ועומסים כבדים
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+70^{\circ}\text{C}$
- קושי: 68 Shore A

גלגלים לתעשייה מגומי כחול סדרה L

גלגלים מגומי אלסטי עם מרכז מאוקולון 80-200 מ"מ
גליל עם מיסב ומגיני חוט
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל מגומי כחול מיסב



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
LG43R03	3	3	12.2	30	106	100	≡	32	80	3"
LG43R04	3	3	12.2	35	125	130	≡	32	100	4"
LG43R05	3.2	3.2	12.2	40	154	200	≡	37	125	5"
LG53R06	3.5	3.5	16.2	47	191	260	≡	50	160	6"
LG53R08	3.5	3.5	16.2	51	236	320	≡	49	200	8"

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל מגומי כחול + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
LG43R03B	3	3	12.2	30	106	100	≡	32	80	3"
LG43R04B	3	3	12.2	35	125	130	≡	32	100	4"
LG43R05B	3.2	3.2	12.2	40	154	200	≡	37	125	5"
LG53R06B	3.5	3.5	16.2	47	191	260	≡	50	160	6"
LG53R08B	3.5	3.5	16.2	51	236	320	≡	49	200	8"

אפשרות מתאמים מאוקולון עגול או מרובע לגלגלים הני"ל

מתאם מרובע



מק"ט	מס' פריט	מידות
CM21.5	21.5-24X48	
CM24	24-27X48	
CM27	27-30X48	
CM32	32-35X49	
CM36	36-40X49	

מתאם עגול



מק"ט	מס' פריט	מידות
CR19	19-21.5X48	
CR21.5	21.5-24X48	
CR24	24-27X48	
CR27	27-30X48	
CR32	32-35X48	
CR36	36-40X48	

- מתאם אוקולון 3 חלקים עם קונוס אלומיניום כפול עם בורג אלן מגולבן או מנירוסטה
- מתאם לפרופילים וצינורות • מתאם לתעשיית התרופות, המזון והכימיקלים

תכונות הגליל

- מרכז הגלגל מאוקולון עם ציפוי גומי כחול אלסטי כולל מיסב
- מתאם לשינוע והובלות
- עמיד בשחיקה, זעזועים ועומסים כבדים
- אפשרות למתאם
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+70^{\circ}\text{C}$
- קושי: 68 Shore A

גלגלים לתעשייה מגומי כחול סדרה R

גלגלים מגומי אלסטי עם מרכז מאוקולון 80-200 מ"מ
גליל עם מיסב ומגיני חוט
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל פלטה קבועה - גליל מגומי כחול אלסטי, מיסב, מגיני חוט



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RD43R03		2	80x60	105x90x2	9	106	100	≡	32	80	3.2"
RD43R04		2	80x60	105x90x2	9	128	130	≡	33	100	4"
RD43R05		2	80x60	105x90x2	9	153	180	≡	36	125	5"
RD53R06		3	105x80	140x115x3	11	197	260	≡	45	160	6.4"
RD53R08		3	105x80	140x115x3	11	240	320	≡	50	200	8"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מגומי כחול אלסטי, מיסב, מגיני חוט



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RP43R03		2.5	80x60	105x82.5x3	9	37.5	106	100	≡	32	80	3.2"
RP43R04		2.5	80x60	105x82.5x3	9	40	128	130	≡	33	100	4"
RP43R05		2.5	80x60	105x82.5x3	9	47	153	180	≡	36	125	5"
RP53R06		3	105x80	135x105x3.5	11	68	197	260	≡	45	160	6.4"
RP53R08		3	105x80	135x105x3.5	11	68	240	320	≡	50	200	8"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מגומי כחול אלסטי, מיסב, מגיני חוט + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RP43R03B		2.5	80x60	105x82.5x3	9	37.5	106	100	≡	32	80	3.2"
RP43R04B		2.5	80x60	105x82.5x3	9	40	128	130	≡	33	100	4"
RP43R05B		2.5	80x60	105x82.5x3	9	47	153	180	≡	36	125	5"
RP53R06B		3	105x80	135x105x3.5	11	68	197	260	≡	45	160	6.4"
RP53R08B		3	105x80	135x105x3.5	11	68	240	320	≡	50	200	8"

תכונות הגליל

- מרכז הגלגל מאוקולון עם ציפוי גומי כחול אלסטי כולל מיסב
- מתאים לשינוע והובלות
- עמיד בשחיקה, זעזועים ועומסים כבדים
- שקט מאוד
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+70^{\circ}\text{C}$
- קושי: 68 Shore A

גלגלים לתעשייה מגומי כחול סדרה R

גלגלים מגומי אלסטי עם מרכז מאוקולון 80-200 מ"מ
גליל עם מיסב ומגיני חוט
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל מגומי כחול



מק"ט	מסי פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RG43R03	2.5	12.2	37.5	106	100	≡≡≡	32	80	3.2"	
RG43R04	2.5	12.2	40	128	130	≡≡≡	33	100	4"	
RG43R05	2.5	12.2	47	153	180	≡≡≡	36	125	5"	
RG53R06	3	16.2	68	197	260	≡≡≡	45	160	6.4"	
RG53R08	3	16.2	68	240	320	≡≡≡	50	200	8"	

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל מגומי כחול + מעצור



מק"ט	מסי פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RG43R03B	2.5	12.2	37.5	106	100	≡≡≡	32	80	3.2"	
RG43R04B	2.5	12.2	40	128	130	≡≡≡	33	100	4"	
RG43R05B	2.5	12.2	47	153	180	≡≡≡	36	125	5"	
RG53R06B	3	16.2	68	197	260	≡≡≡	45	160	6.4"	
RG53R08B	3	16.2	68	240	320	≡≡≡	50	200	8"	

אפשרות מתאמים מאוקולון עגול או מרובע לגלגלים הני"ל

מתאם מרובע



מק"ט	
מידות	מסי פריט
21.5-24X48	CM21.5
24-27X48	CM24
27-30X48	CM27
32-35X49	CM32
36-40X49	CM36

מתאם עגול



מק"ט	
מידות	מסי פריט
19-21.5X48	CR19
21.5-24X48	CR21.5
24-27X48	CR24
27-30X48	CR27
32-35X48	CR32
36-40X48	CR36

- מתאם אוקולון 3 חלקים עם קונוס אלומיניום כפול עם בורג אלן מגולבן או מנירוסטה
- מתאם לפרופילים וצינורות • מתאם לתעשיית התרופות, המזון והכימיקלים

תכונות הגליל

- מרכז הגלגל מאוקולון עם ציפוי גומי כחול אלסטי כולל מיסב
- מתאים לשינוע והובלות
- עמיד בשחיקה, זעזועים ועומסים כבדים
- שקט מאוד
- אפשרות למתאם
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד +70°C
- קושי: 68 Shore A

גלגלים לתעשייה מגומי כחול עם מזלג כבד

גלגלים מגומי אלסטי עם מרכז מאוקולון 100-125 מ"מ
גליל עם מיסב כפול
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל פלטה קבועה - גליל גומי כחול, מיסב כפול



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RD4K3204	3.5	80x60	105x92x3.5	9	128	200	☒☒	36	100	4"
RD4K3205	3.5	80x60	105x92x3.5	9	152.5	300	☒☒	36	125	5"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל גומי כחול, מיסב כפול



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP4K3204	3.5	80x60	105x82.5x4	9	45	128	200	☒☒	36	100	4"
RP4K3205	3.5	80x60	105x82.5x4	9	45	152.5	300	☒☒	36	125	5"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל גומי כחול, מיסב כפול + מעצור



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP4K3204B	3.5	80x60	105x82.5x4	9	45	128	200	☒☒	36	100	4"
RP4K3205B	3.5	80x60	105x82.5x4	9	45	152.5	300	☒☒	36	125	5"

תכונות הגליל

- מרכז הגלגל מאוקולון עם ציפוי גומי כחול אלסטי כולל מיסב כפול
- מתאים לשינוע והובלות עמיד בשחיקה, זעזועים ועומסים כבדים
- שקט מאוד
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד +70°C
- קושי: 68 Shore A



גלגלים לתעשייה מגומי כחול עם מזלג כבד

גלגלים מגומי אלסטי עם מרכז מאוקולון 100-125 מ"מ
גליל עם מיסב כפול
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל גומי כחול, מיסב כפול

מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RG4K3204		3.5	12.2	45	128	200	☒☒	36	100	4"
RG4K3205		3.5	12.2	45	152.5	300	☒☒	36	125	5"

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל גומי כחול, מיסב כפול + מעצור

מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RG4K3204B		3.5	12.2	45	128	200	☒☒	36	100	4"
RG4K3205B		3.5	12.2	45	152.5	300	☒☒	36	125	5"

* אפשרות לבורג

אפשרות מתאמים מאוקולון עגול או מרובע לגלגלים הנ"ל

מתאם מרובע



מק"ט	מס' פריט	מידות
CM21.5		21.5-24X48
CM24		24-27X48
CM27		27-30X48
CM32		32-35X49
CM36		36-40X49

מתאם עגול



מק"ט	מס' פריט	מידות
CR19		19-21.5X48
CR21.5		21.5-24X48
CR24		24-27X48
CR27		27-30X48
CR32		32-35X48
CR36		36-40X48

• מתאם אוקולון 3 חלקים עם קונוס אלומיניום כפול עם בורג אלן מגולבן או מנירוסטה
• מתאים לפרופילים וצינורות • מתאים לתעשיית התרופות, המזון והכימיקלים

תכונות הגליל

- מרכז הגלגל מאוקולון עם ציפוי גומי כחול אלסטי כולל מיסב כפול
- מתאים לשינוע והובלות עמיד בשחיקה, זעזועים ועומסים כבדים
- שקט מאוד
- אפשרות למתאם עמיד בטמפרטורה -20°C עד +70°C
- קושי: 68 Shore A

גלגלים לתעשייה

גלגלים מפוליאוריטן עם מרכז אוקולון 80-200 מ"מ
גליל עם מיסב מחט ומגיני חוט, מתאים למטבחים
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל פלטה קבועה - גליל אוקולון, פוליאוריטן מיסב



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RD44R03		2	80x60	105x90x2	9	106	100	≡	30	80	3.2"
RD44R04		2	80x60	105x90x2	9	128	120	≡	30	100	4"
RD44R05		2	80x60	105x90x2	9	153	150	≡	35	125	5"
RD54R06		3	105x80	140x115x3	11	197	200	≡	45	160	6.4"
RD54R08		3	105x80	140x115x3	11	240	310	≡	50	200	8"

גלגל פלטה מסחובת - גליל אוקולון פוליאוריטן מיסב



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RP44R03		2.5	80x60	105x82.5x3	9	37.5	106	100	≡	30	80	3.2"
RP44R04		2.5	80x60	105x82.5x3	9	40	128	120	≡	30	100	4"
RP44R05		2.5	80x60	105x82.5x3	9	47	153	150	≡	35	125	5"
RP54R06		3	105x80	135x105x3.5	11	68	197	200	≡	45	160	6.4"
RP54R08		3	105x80	135x105x3.5	11	68	240	300	≡	50	200	8"

גלגל פלטה מסחובת - גליל אוקולון פוליאוריטן מיסב + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RP44R03B		2.5	80x60	105x82.5x3	9	37.5	106	100	≡	30	80	3.2"
RP44R04B		2.5	80x60	105x82.5x3	9	40	128	120	≡	30	100	4"
RP44R05B		2.5	80x60	105x82.5x3	9	47	153	150	≡	35	125	5"
RP54R06B		3	105x80	135x105x3.5	11	68	197	200	≡	45	160	6.4"
RP54R08B		3	105x80	135x105x3.5	11	68	240	300	≡	50	200	8"

תכונות הגליל



- גליל אוקולון ציפוי פוליאוריטן
- מיסב גלילים
- עמיד בשחיקה וכימיקלים
- תנועה חלקה
- אינו משאיר סימנים
- מתאים למטבחים וענף המזון
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+80^{\circ}\text{C}$
- קושי: 97 Shore A

גלגלים לתעשייה

גלגלים מפוליאוריטן עם מרכז אוקולון 80-200 מ"מ
גליל עם מיסב מחט ומגיני חוט, מתאים למטבחים
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל אוקולון עם ציפוי פוליאוריטן



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RG44R03		2.5	12.2	37.5	106	100	≡	30	80	3.2"
RG44R04		2.5	12.2	40	128	120	≡	30	100	4"
RG44R05		2.5	12.2	47	153	150	≡	35	125	5"
RG54R06		3	16.2	68	197	200	≡	45	160	6.4"
RG54R08		3	16.2	68	240	300	≡	50	200	8"

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל אוקולון עם ציפוי פוליאוריטן + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RG44R03B		2.5	12.2	37.5	106	100	≡	30	80	3.2"
RG44R04B		2.5	12.2	40	128	120	≡	30	100	4"
RG44R05B		2.5	12.2	47	153	150	≡	35	125	5"
RG54R06B		3	16.2	68	197	200	≡	45	160	6.4"
RG54R08B		3	16.2	68	240	300	≡	50	200	8"

* אפשרות למתאמים ראה ע"מ 98

גליל אוקולון מיסב אטום מצופה פוליאוריטן

תכונות הגליל

- גליל ניילון מצופה פוליאוריטן עם מיסב כדורי
- מתאים למשטחי עבודה חלקים
- מתאים לתעשיית התרופות, המזון והכימיקלים
- עמיד בכימיקלים



מק"ט	מס' פריט	כדורי	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר
C41A03		☒☒	150	8	40	33	80
C41A04		☒☒	200	8	40	33	100
C41A05		☒☒	250	10	45/50	35	125



- מתאים למטבחים וענף המזון
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+80^{\circ}\text{C}$
- קושי: 97 Shore A

תכונות הגליל

- גליל אוקולון ציפוי פוליאוריטן מיסב גלילים
- עמיד בשחיקה וכימיקלים
- תנועה חלקה
- אינו משאיר סימנים

גלגלים לתעשייה ולמטבחים

גלגלים מפוליאוריתן, 80-125 מ"מ
גליל עם מיסב אטום
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל פלטה קבועה - גליל פוליאוריתן, מיסב אטום



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RD44103		2	80x60	105x90x2	9	106	114	☒	35	80	3.2"
RD44104		2	80x60	105x90x2	9	125	136	☒	35	100	4"
RD44105		2	80x60	105x90x2	9	153	146	☒	35	125	5"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל פוליאוריתן, מיסב אטום



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP44103		2.5	80x60	105x82.5x3	9	37.5	106	114	☒	35	80	3.2"
RP44104		2.5	80x60	105x82.5x3	9	40	125	136	☒	35	100	4"
RP44105		2.5	80x60	105x82.5x3	9	47	153	146	☒	35	125	5"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל פוליאוריתן, מיסב אטום + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP44103B		2.5	80x60	105x82.5x3	9	37.5	106	114	☒	35	80	3.2"
RP44104B		2.5	80x60	105x82.5x3	9	40	125	136	☒	35	100	4"
RP44105B		2.5	80x60	105x82.5x3	9	47	153	146	☒	35	125	5"



מגיע בצבעים אפור או שחור

תכונות הגליל

- ציפוי פוליאוריתן מיסב כדורי אטום עמיד בשחיקה
- תנועה חלקה ושקטה, צלחות הגנה בגליל
- אינו משאיר סימנים
- מתאים למטבחים וענף המזון

גלגלים לתעשייה ולמטבחים

גלגלים מפוליאוריטן, 80-125 מ"מ
גליל עם מיסב אטום
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל פוליאוריטן



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RG44103		2.5	12.2	37.5	106	114	☒☒	35	80	3.2"
RG44104		2.5	12.2	40	128	136	☒☒	35	100	4"
RG44105		2.5	12.2	47	153	146	☒☒	35	125	5"

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל פוליאוריטן + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RG44103B		2.5	12.2	37.5	106	114	☒☒	35	80	3.2"
RG44104B		2.5	12.2	40	128	136	☒☒	35	100	4"
RG44105B		2.5	12.2	47	153	146	☒☒	35	125	5"

* אפשרות לבורג ולמתאם

אפשרות מתאמים מאוקולון עגול או מרובע לגלגלים הני"ל

מתאם מרובע



מק"ט	מס' פריט	מידות
CM21.5		21.5-24X48
CM24		24-27X48
CM27		27-30X48
CM32		32-35X49
CM36		36-40X49

מתאם עגול



מק"ט	מס' פריט	מידות
CR19		19-21.5X48
CR21.5		21.5-24X48
CR24		24-27X48
CR27		27-30X48
CR32		32-35X48
CR36		36-40X48

- מתאם אוקולון 3 חלקים עם קונוס אלומיניום כפול עם בורג אלן מגולבן או מנירוסטה
- מתאם לפרופילים וצינורות • מתאם לתעשיית התרופות, המזון והכימיקלים



מגיע בצבעים אפור או שחור

תכונות הגליל

- ציפוי פוליאוריטן מיסב כדורי אטום עמיד בשחיקה
- תנועה חלקה ושקטה, צלחות הגנה בגליל
- אינו משאיר סימנים
- מתאים למטבחים וענף המזון
- אפשרות למתאם

גלגלים לתעשייה ולמטבחים

גלגלים מפוליאוריתן, 80-125 מ"מ
גליל עם מיסב אטום
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל פלטה קבועה - גליל פוליאוריתן, מיסב אטום



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RD441J03	2	80x60	105x90x2	9	106	130	☒☒	35	80	3.2"	
RD441J04	2	80x60	105x90x2	9	125	150	☒☒	35	100	4"	
RD441J05	2	80x60	105x90x2	9	153	180	☒☒	35	125	5"	

גלגל פלטה מסתובבת - גליל פוליאוריתן, מיסב אטום



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP441J03	2.5	80x60	105x82.5x3	9	37.5	106	130	☒☒	35	80	3.2"	
RP441J04	2.5	80x60	105x82.5x3	9	40	125	150	☒☒	35	100	4"	
RP441J05	2.5	80x60	105x82.5x3	9	47	153	180	☒☒	35	125	5"	

גלגל פלטה מסתובבת - גליל פוליאוריתן, מיסב אטום + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP441J03B	2.5	80x60	105x82.5x3	9	37.5	106	130	☒☒	35	80	3.2"	
RP441J04B	2.5	80x60	105x82.5x3	9	40	125	150	☒☒	35	100	4"	
RP441J05B	2.5	80x60	105x82.5x3	9	47	153	180	☒☒	35	125	5"	

תכונות הגליל

- ציפוי פוליאוריתן מיסב כדורי אטום עמיד בשחיקה
- תנועה חלקה ושקטה, צלחות הגנה בגליל
- אינו משאיר סימנים
- מתאים למטבחים וענף המזון



מגיע בצבעים אפור, בז' וירקרק

גלגלים לתעשייה ולמטבחים

גלגלים מפוליאוריטן, 80-125 מ"מ
גליל עם מיסב אטום
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל פוליאוריטן



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RG441J03		2.5	12.2	37.5	106	130	☒☒	35	80	3.2"
RG441J04		2.5	12.2	40	128	150	☒☒	35	100	4"
RG441J05		2.5	12.2	47	153	180	☒☒	35	125	5"

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל פוליאוריטן + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RG441J03B		2.5	12.2	37.5	106	130	☒☒	35	80	3.2"
RG441J04B		2.5	12.2	40	128	150	☒☒	35	100	4"
RG441J05B		2.5	12.2	47	153	180	☒☒	35	125	5"

* אפשרות לבורג ולמתאם

אפשרות מתאמים מאוקולון עגול או מרובע לגלגלים הני"ל

מתאם מרובע



מק"ט	מס' פריט	מידות
CM21.5		21.5-24X48
CM24		24-27X48
CM27		27-30X48
CM32		32-35X49
CM36		36-40X49

מתאם עגול



מק"ט	מס' פריט	מידות
CR19		19-21.5X48
CR21.5		21.5-24X48
CR24		24-27X48
CR27		27-30X48
CR32		32-35X48
CR36		36-40X48

- מתאם אוקולון 3 חלקים עם קונוס אלומיניום כפול עם בורג אלן מגולבן או מנירוסטה
- מתאם לפרופילים וצינורות • מתאם לתעשיית התרופות, המזון והכימיקלים

תכונות הגליל

- ציפוי פוליאוריטן מיסב כדורי אטום עמיד בשחיקה
- תנועה חלקה ושקטה, צלחות הגנה בגליל
- אינו משאיר סימנים
- מתאים למטבחים וענף המזון
- אפשרות למתאם



מגיע בצבעים אפור, בז' וירקרק

גלגלים לתעשייה עם מזלג כבד

גלגלים מפוליאוריתן עם מרכז פוליפרופילן 100-125 מ"מ
גליל עם מיסב כדורי ואתום
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל פלטה קבועה - גליל מפוליאוריתן, מיסב כפול



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RD4K4204	3.5	80x60	105x92x3.5	9	128	250	☒☒	36	100	4"
RD4K4205	3.5	80x60	105x92x3.5	9	152.5	350	☒☒	36	125	5"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מפוליאוריתן, מיסב כפול



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP4K4204	3.5	80x60	105x82.5x4	9	45	128	250	☒☒	36	100	4"
RP4K4205	3.5	80x60	105x82.5x4	9	45	152.5	350	☒☒	36	125	5"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מפוליאוריתן, מיסב כפול + מעצור



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP4K4204B	3.5	80x60	105x82.5x4	9	45	128	250	☒☒	36	100	4"
RP4K4205B	3.5	80x60	105x82.5x4	9	45	152.5	350	☒☒	36	125	5"

תכונות הגליל



- מתאים לתעשייה ולשינוע משאות כבדים
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+80^{\circ}\text{C}$
- קושי: 97 Shore A

- גליל פוליאוריתן עם מיסב כפול מוגן
- עמיד במשקלים גבוהים ורמת שחיקה נמוכה
- עמיד בכימיקלים ושמן
- מתאים למשטחי עבודה חלקים ואינו משאיר סימנים

גלגלים לתעשייה עם מזלג כבד

גלגלים מפוליאוריתן עם מרכז פוליפרופילן 100-125 מ"מ
גליל עם מיסב כדורי ואטום
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל מפוליאוריתן, מיסב כפול



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RG4K4204		3.5	12.2	45	128	250	☒☒	36	100	4"
RG4K4205		3.5	12.2	45	152.5	350	☒☒	36	125	5"

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל מפוליאוריתן, מיסב כפול + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RG4K4204B		3.5	12.2	45	128	250	☒☒	36	100	4"
RG4K4205B		3.5	12.2	45	152.5	350	☒☒	36	125	5"

* אפשרות לבורג

אפשרות מתאמים מאוקולון עגול או מרובע לגלגלים הנ"ל

מתאם מרובע



מק"ט	מס' פריט	מידות
CM21.5		21.5-24X48
CM24		24-27X48
CM27		27-30X48
CM32		32-35X49
CM36		36-40X49

מתאם עגול



מק"ט	מס' פריט	מידות
CR19		19-21.5X48
CR21.5		21.5-24X48
CR24		24-27X48
CR27		27-30X48
CR32		32-35X48
CR36		36-40X48

- מתאם אוקולון 3 חלקים עם קונוס אלומיניום כפול עם בורג אלן מגולבן או מנירוסטה
- מתאים לפרופילים וצינורות • מתאים לתעשיית התרופות, המזון והכימיקלים

תכונות הגליל

- גליל פוליאוריתן עם מיסב כפול מוגן
- עמיד במשקלים גבוהים ורמת שחיקה נמוכה
- עמיד בכימיקלים ושמן
- מתאים למשטחי עבודה חלקים ואינו משאיר סימנים
- מתאים לתעשייה ולשינוע משאות כבדים
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+80^{\circ}\text{C}$
- קושי: 97 Shore A

גלגלים מאוקולון סדרה 0

עם בוקסה החלקה



גלגל פלטה קבועה - גליל מאוקולון מיסב החלקה



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
LD4003	3	76x56	104x80	9x14	108	80	==	32	80	3"	
LD4004	3	76x56	104x80	9x14	128	100	==	32	100	4"	
LD4005	3.2	76x56	104x80	9x14	159	120	==	37	125	5"	
LD5006	3.5	105x85	138x114	11x15	195	160	==	50	160	6"	
LD5008	3.5	105x85	138x114	11x15	240	210	==	49	200	8"	

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מאוקולון מיסב החלקה



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
LP4003	3	76x56	104x80	9x14	30	108	80	==	32	80	3"	
LP4004	3	76x56	104x80	9x14	35	128	100	==	32	100	4"	
LP4005	3.2	76x56	104x80	9x14	40	159	120	==	37	125	5"	
LP5006	3.5	105x85	138x114	11x15	47	195	160	==	50	160	6"	
LP5008	3.5	105x85	138x114	11x15	50	240	210	==	49	200	8"	

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מאוקולון מיסב החלקה + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
LP4003B	3	76x56	104x80	9x14	30	108	80	==	32	80	3"	
LP4004B	3	76x56	104x80	9x14	35	128	100	==	32	100	4"	
LP4005B	3.2	76x56	104x80	9x14	40	159	120	==	37	125	5"	
LP5006B	3.5	105x85	138x114	11x15	47	195	160	==	50	160	6"	
LP5008B	3.5	105x85	138x114	11x15	50	240	210	==	49	200	8"	

תכונות הגליל

- גליל אוקולון ניילון 6
- אינו משאיר סימנים
- עמיד בשחיקה, שמנים וכימיקלים
- עמיד בטמפרטורה -25°C עד $+85^{\circ}\text{C}$
- מתאים למטבחים וענף המזון

גלגלים מאוקולון סדרה 0

עם בוקסה החלקה



גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל מאוקולון מיסב החלקה



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
LG4003	3	12.2	30	106	80	==	32	80	3"	
LG4004	3	12.2	35	125	100	==	32	100	4"	
LG4005	3.2	12.2	40	154	120	==	37	125	5"	
LG5006	3.5	16.2	47	191	160	==	50	160	6"	
LG5008	3.5	16.2	51	236	210	==	49	200	8"	

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל מאוקולון מיסב החלקה + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
LG4003B	3	12.2	30	106	80	==	32	80	3"	
LG4004B	3	12.2	35	125	100	==	32	100	4"	
LG4005B	3.2	12.2	40	154	120	==	37	125	5"	
LG5006B	3.5	16.2	47	191	160	==	50	160	6"	
LG5008B	3.5	16.2	51	236	210	==	49	200	8"	

* אפשרות לבורג ולמתאם

אפשרות מתאמים מאוקולון עגול או מרובע לגלגלים הני"ל

מתאם מרובע



מק"ט	מס' פריט	מידות
CM21.5	21.5-24X48	
CM24	24-27X48	
CM27	27-30X48	
CM32	32-35X49	
CM36	36-40X49	

מתאם עגול



מק"ט	מס' פריט	מידות
CR19	19-21.5X48	
CR21.5	21.5-24X48	
CR24	24-27X48	
CR27	27-30X48	
CR32	32-35X48	
CR36	36-40X48	

- מתאם אוקולון 3 חלקים עם קונוס אלומיניום כפול עם בורג אלן מגולבן או מנירוסטה
- מתאמים לפרופילים וצינורות • מתאמים לתעשיית התרופות, המזון והכימיקלים

תכונות הגליל

- עמיד בטמפרטורה -25°C עד $+85^{\circ}\text{C}$
- מתאים למטבחים וענף המזון
- אפשרות למתאם

- גליל אוקולון ניילון 6
- אינו משאיר סימנים
- עמיד בשחיקה, שמנים וכימיקלים

גלגלים לתעשייה מאוקולון

גלגלים מאוקולון 80-200 מ"מ
גליל עם מיסב מחט, מגיני חוט וצלחות הגנה
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל פלטה קבועה - גליל אוקולון, מיסב, צלחת הגנה



מק"ט	מסי פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RD40R03	2	80x60	105x90x2	9	106	100	35	80	3.2"		
RD40R04	2	80x60	105x90x2	9	128	120	35	100	4"		
RD40R05	2	80x60	105x90x2	9	153	160	35	125	5"		
RD50R06	3	105x80	140x115x3	11	197	200	40	160	6.4"		
RD50R08	3	105x80	140x115x3	11	240	310	50	200	8"		

גלגל פלטה מסתובבת - גליל אוקולון, מיסב, צלחת הגנה



מק"ט	מסי פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RP40R03	2.5	80x60	105x82.5x3	9	37.5	106	35	80	3.2"			
RP40R04	2.5	80x60	105x82.5x3	9	40	128	35	100	4"			
RP40R05	2.5	80x60	105x82.5x3	9	47	153	35	125	5"			
RP50R06	3	105x80	135x105x3.5	11	68	197	40	160	6.4"			
RP50R08	3	105x80	135x105x3.5	11	68	240	50	200	8"			

גלגל פלטה מסתובבת - גליל אוקולון, מיסב, צלחת הגנה + מעצור



מק"ט	מסי פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RP40R03B	2.5	80x60	105x82.5x3	9	37.5	106	35	80	3.2"			
RP40R04B	2.5	80x60	105x82.5x3	9	40	128	35	100	4"			
RP40R05B	2.5	80x60	105x82.5x3	9	47	153	35	125	5"			
RP50R06B	3	105x80	135x105x3.5	11	68	197	40	160	6.4"			
RP50R08B	3	105x80	135x105x3.5	11	68	240	50	200	8"			



תכונות הגליל

- גליל אוקולון ניילון 6
- לא משאיר סימנים ברצפה
- עמיד בשחיקה וזעזועים, בשמנים וכימיקלים
- עמיד בטמפי' 30°-90°

גלגלים לתעשייה מאוקולון

גלגלים מאוקולון 80-200 מ"מ
גליל עם מיסב מחט, מגיני חוט וצלחות הגנה
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל אוקולון



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RG40R03		2.5	12.2	37.5	106	100	≡	35	80	3.2"
RG40R04		2.5	12.2	40	128	120	≡	35	100	4"
RG40R05		2.5	12.2	47	153	160	≡	35	125	5"
RG50R06		3	16.2	68	197	200	≡	40	160	6.4"
RG50R08		3	16.2	68	240	310	≡	50	200	8"

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל אוקולון + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RG40R03B		2.5	12.2	37.5	106	100	≡	35	80	3.2"
RG40R04B		2.5	12.2	40	128	120	≡	35	100	4"
RG40R05B		2.5	12.2	47	153	160	≡	35	125	5"
RG50R06B		3	16.2	68	197	200	≡	40	160	6.4"
RG50R08B		3	16.2	68	240	310	≡	50	200	8"

אפשרות מתאמים מאוקולון עגול או מרובע לגלגלים הני"ל

מתאם מרובע



מק"ט	
מידות	מס' פריט
21.5-24X48	CM21.5
24-27X48	CM24
27-30X48	CM27
32-35X49	CM32
36-40X49	CM36

מתאם עגול



מק"ט	
מידות	מס' פריט
19-21.5X48	CR19
21.5-24X48	CR21.5
24-27X48	CR24
27-30X48	CR27
32-35X48	CR32
36-40X48	CR36

- מתאם אוקולון 3 חלקים עם קונוס אלומיניום כפול עם בורג אלן מגולבן או מנירוסטה
- מתאים לפרופילים וצינורות • מתאים לתעשיית התרופות, המזון והכימיקלים



תכונות הגליל

- גליל אוקולון ניילון 6
- אינו משאיר סימנים
- עמיד בשחיקה, שמנים וכימיקלים
- עמיד בטמפרטורה -25°C עד $+85^{\circ}\text{C}$
- אפשרות למתאם או בורג

גלגלים לתעשייה עם מזלג כבד

גלגלים מאוקולון 100-125 מ"מ
גליל עם מיסב מחט ומגיני חוט
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל פלטה קבועה - גליל אוקולון מיסב



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RD4K0R04	3.5	80x60	105x92x3.5	9	128	160	≡	35	100	4"
RD4K0R05	3.5	80x60	105x92x3.5	9	152.5	220	≡	35	125	5"

גלגל פלטה מסתובב - גליל אוקולון מיסב



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RP4K0R04	3.5	80x60	105x82.5x4	9	45	128	≡	35	100	4"	
RP4K0R05	3.5	80x60	105x82.5x4	9	45	152.5	≡	35	125	5"	

גלגל פלטה מסתובב - גליל אוקולון מיסב + מעצור



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RP4K0R04B	3.5	80x60	105x82.5x4	9	45	128	≡	35	100	4"	
RP4K0R05B	3.5	80x60	105x82.5x4	9	45	152.5	≡	35	125	5"	

תכונות הגליל

- גליל אוקולון ניילון 6
- אינו משאיר סימנים
- עמיד בשחיקה, שמנים וכימיקלים
- עמיד בטמפרטורה -25°C עד $+85^{\circ}\text{C}$

גלגלים לתעשייה עם מזלג כבד

גלגלים מאוקולון 100-125 מ"מ
גליל עם מיסב מחט ומגיני חוט
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל אוקולון



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RG4K0R04		3.5	12.2	45	128	160	≡	35	100	4"
RG4K0R05		3.5	12.2	45	152.5	220	≡	35	125	5"

גלגל מסתובב עם חור עליון + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RG4K0R04B		3.5	12.2	45	128	160	≡	35	100	4"
RG4K0R05B		3.5	12.2	45	152.5	220	≡	35	125	5"

* אפשרות למתאמים ראה ע"מ 98

גליל אוקולון מיסב מחט

תכונות הגליל

- גליל ניילון עם מיסב מחט
- מתאים למשטחי עבודה חלקים
- מתאים לתעשיית התרופות, המזון והכימיקלים
- עמיד בכימיקלים



מק"ט	מיסב מחט	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר
C0R03	≡	150	12	40	36	80
C0R04	≡	175	12	40	36	100
C0R05	≡	230	15	50	35	125
C0R06	≡	350	20	60	40	160
C0R08	≡	500	20	60	46	200

תכונות הגליל

- גליל אוקולון ניילון 6
- אינו משאיר סימנים
- עמיד בשחיקה, שמנים וכימיקלים
- עמיד בטמפרטורה -25°C עד $+85^{\circ}\text{C}$
- אפשרות למתאם או בורג

גלגלים לתעשייה עם מזלג כבד

גלגלים מאוקולון 100-125 מ"מ
גליל עם מיסב כדורי כפול
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל פלטה קבועה - גליל אוקולון, מיסב כפול



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RD4K0204	3.5	80x60	105x92x3.5	9	128	250	☒☒	36	100	4"
RD4K0205	3.5	80x60	105x92x3.5	9	152.5	350	☒☒	36	125	5"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל אוקולון, מיסב כפול



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP4K0204	3.5	80x60	105x82.5x4	9	45	128	☒☒	36	100	4"	
RP4K0205	3.5	80x60	105x82.5x4	9	45	152.5	☒☒	36	125	5"	

גלגל פלטה מסתובבת - גליל אוקולון, מיסב כפול + מעצור



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP4K0204B	3.5	80x60	105x82.5x4	9	45	128	☒☒	36	100	4"	
RP4K0205B	3.5	80x60	105x82.5x4	9	45	152.5	☒☒	36	125	5"	

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל אוקולון, מיסב כפול



מק"ט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RG4K0204	3.5	12.2	45	128	250	☒☒	36	100	4"
RG4K0205	3.5	12.2	45	152.5	350	☒☒	36	125	5"

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל אוקולון, מיסב כפול + מעצור



מק"ט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RG4K0204B	3.5	12.2	45	128	250	☒☒	36	100	4"
RG4K0205B	3.5	12.2	45	152.5	350	☒☒	36	125	5"

* אפשרות לבורג

גלגלים לתעשייה עם מזלג כבד

גלגלים מאוקולון 75-100 מ"מ
גליל עם מיסב כדורי כפול
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל פלטה קבועה - גליל אוקולון, מיסב כפול



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
MD4K0203	3.5	80x60	105x86x3.5	9	106	400	⊗	37	75	3"	
MD4K0204	3.5	80x60	105x86x3.5	9	130	500	⊗	38	100	4"	

גלגל פלטה מסתובבת - גליל אוקולון, מיסב כפול



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
MP4K0203	3.5	80x60	105x86x4	9	106	40	400	⊗	37	75	3"	
MP4K0204	3.5	80x60	105x86x4	9	130	40	500	⊗	38	100	4"	

גלגל פלטה מסתובבת - גליל אוקולון, מיסב כפול + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
MP4K0203B	3.5	80x60	105x86x4	9	106	40	400	⊗	37	75	3"	
MP4K0204B	3.5	80x60	105x86x4	9	130	40	500	⊗	38	100	4"	

תכונות הגליל

- גליל אוקולון ניילון 6, מיסב כפול למשקלים גבוהים
- אינו משאיר סימנים
- עמיד בשחיקה, שמנים וכימיקלים
- עמיד בטמפרטורה -25°C עד $+85^{\circ}\text{C}$
- אפשרות למתאם



גלגלים לתעשייה לחום גבוה ממוסבים

גלגלים מפנולי עמידים בטמפרטורה -40°C עד $+300^{\circ}\text{C}$
 מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל פלטה קבועה - גליל לחום גבוה עם מיסב כפול



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RD412B03	2	80x60	105x90x2	9	106	100	☒☒	32	80	3.2"	
RD412B04	2	80x60	105x90x2	9	128	150	☒☒	33	100	4"	
RD412B05	2	80x60	105x90x2	9	153	200	☒☒	36	125	5"	
LD512B06	3	105x80	140x115x3	11	197	350	☒☒	45	150	6"	
LD512B08	3	105x80	140x115x3	11	240	350	☒☒	50	200	8"	

גלגל פלטה מסתובבת - גליל לחום גבוה עם מיסב כפול



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP412B03	2.5	80x60	105x82.5x3	9	37.5	106	100	☒☒	32	80	3.2"	
RP412B04	2.5	80x60	105x82.5x3	9	40	128	150	☒☒	33	100	4"	
RP412B05	2.5	80x60	105x82.5x3	9	47	153	200	☒☒	36	125	5"	
LP512B06	3	105x80	135x105x3.5	11	68	197	350	☒☒	45	150	6"	
LP512B08	3	105x80	135x105x3.5	11	68	240	350	☒☒	50	200	8"	

גלגל פלטה מסתובבת - גליל לחום גבוה עם מיסב כפול + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP412B03B	2.5	80x60	105x82.5x3	9	37.5	106	100	☒☒	32	80	3.2"	
RP412B04B	2.5	80x60	105x82.5x3	9	40	128	150	☒☒	33	100	4"	
RP412B05B	2.5	80x60	105x82.5x3	9	47	153	200	☒☒	36	125	5"	
LP512B06B	3	105x80	135x105x3.5	11	68	197	350	☒☒	45	150	6"	
LP512B08B	3	105x80	135x105x3.5	11	68	240	350	☒☒	50	200	8"	

תכונות הגליל

- מתאים לתעשיות המזון ואפיה בתנור
- מתאים לתעשיות כימיקליות
- אפשרות לתותב בגליל
- גלגלים מתרכובת תרמו פלסטי
- עמיד בטמפרטורות גבוהות -40°C עד $+300^{\circ}\text{C}$



גלגלים לתעשייה לחום גבוה ממוסבים

גלגלים מפנולי עמידים בטמפרטורה -40°C עד $+300^{\circ}\text{C}$
 מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל לחום גבוה עם מיסב כפול



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RG412B03		2.5	12.2	37.5	106	100	☒☒	32	80	3.2"
RG412B04		2.5	12.2	40	128	150	☒☒	33	100	4"
RG412B05		2.5	12.2	47	153	200	☒☒	36	125	5"
RG512B06		3	12.2	68	197	330	☒☒	45	160	6.4"
RG512B08		3	12.2	68	240	350	☒☒	50	200	8"

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל לחום גבוה עם מיסב כפול + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RG412B03B		2.5	12.2	37.5	106	100	☒☒	32	80	3.2"
RG412B04B		2.5	12.2	40	128	150	☒☒	33	100	4"
RG412B05B		2.5	12.2	47	153	200	☒☒	36	125	5"
RG512B06B		3	12.2	68	197	330	☒☒	45	150	6"
RG512B08B		3	12.2	68	240	350	☒☒	50	200	8"

תכונות הגליל

- מתאים לתעשיות המזון ואפיה בתנור
- מתאים לתעשיות כימיקליות
- אפשרות לתותב בגליל
- גלגלים מתרכובת תרמו פלסטי
- עמיד בטמפרטורות גבוהות -40°C עד $+300^{\circ}\text{C}$



גלגלים לתעשייה לחום גבוה

גלגלים מפנולי עמידים בטמפרטורה -40°C עד $+300^{\circ}\text{C}$
גליל עם מיסב החלקה
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל פלטה קבועה - גליל לחום גבוה עם מיסב החלקה



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RD410B03	2	80x60	105x90x2	9	106	100	==	32	80	3.2"
RD410B04	2	80x60	105x90x2	9	128	150	==	33	100	4"
RD410B05	2	80x60	105x90x2	9	153	200	==	36	125	5"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל לחום גבוה עם מיסב החלקה



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RP410B03	2.5	80x60	105x82.5x3	9	37.5	106	==	32	80	3.2"	
RP410B04	2.5	80x60	105x82.5x3	9	40	128	==	33	100	4"	
RP410B05	2.5	80x60	105x82.5x3	9	47	153	==	36	125	5"	

גלגל פלטה מסתובבת - גליל לחום גבוה עם מיסב החלקה + מעצור



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RP410B03B	2.5	80x60	105x82.5x3	9	37.5	106	==	32	80	3.2"	
RP410B04B	2.5	80x60	105x82.5x3	9	40	128	==	33	100	4"	
RP410B05B	2.5	80x60	105x82.5x3	9	47	153	==	36	125	5"	

תכונות הגליל

- מתאים לתעשיות המזון ואפיה בתנור
- מתאים לתעשיות כימיקליות
- אפשרות גליל ממוסב
- גלגלים מתרכובת תרמו פלסטי
- עמיד בטמפרטורות גבוהות -40°C עד $+300^{\circ}\text{C}$



גלגלים לתעשייה לחום גבוה

גלגלים מפנולי עמידים בטמפרטורה -40°C עד $+300^{\circ}\text{C}$
גליל עם מיסב החלקה
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל לחום גבוה עם מיסב החלקה



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RG410B03		2.5	12.2	37.5	106	100	==	32	80	3.2"
RG410B04		2.5	12.2	40	128	150	==	33	100	4"
RG410B05		2.5	12.2	47	153	200	==	36	125	5"

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל לחום גבוה עם מיסב החלקה + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RG410B03B		2.5	12.2	37.5	106	100	==	32	80	3.2"
RG410B04B		2.5	12.2	40	128	150	==	33	100	4"
RG412B05B		2.5	12.2	47	153	200	==	36	125	5"

תכונות הגליל

- גלגלים מתרכובת תרמו פלסטית המתאימים לשימוש בטמפרטורה גבוהה (-40°C עד $+300^{\circ}\text{C}$)
- עם בוקסה החלקה רגיל או ממוסב
- עמיד בפני זעזועים
- מעולה עם התנגדות מינימלית לגלילה

גליל עם מיסב החלקה עמיד לחום גבוה עד 300°



מק"ט	מס' פריט	כדורי	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר
R1003		==	80	12.1	40	32	75
R1004		==	120	12.1	40	32	100
R1005		==	150	12.1	40	32	125

גליל עם מיסב כפול עמיד לחום גבוה עד 300°



מק"ט	מס' פריט	כדורי	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר
R1203		⊗	80	12.1	36	32	75
R1204		⊗	120	12.1	36	32	100
R1205		⊗	150	12.1	36	32	125

תכונות הגליל

- מתאים לתעשיות המזון ואפיה בתנור
- מתאים לתעשיות כימיקליות
- אפשרות לתותב בגליל או ממוסב
- גלגלים מתרכובת תרמו פלסטי
- עמיד בטמפרטורות גבוהות -40°C עד $+300^{\circ}\text{C}$



גלגלים לתעשייה לחום גבוה דגם R

גלגלים מפנולי עמידים בטמפרטורה -40°C עד $+300^{\circ}\text{C}$
 גליל עם מיסב החלקה
 מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל פלטה קבועה - גליל לחום גבוה מיסב החלקה



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RD410R03		2	80x60	105x90x2	9	106	130	==	32	80	3.2"
RD410R04		2	80x60	105x90x2	9	128	150	==	33	100	4"
RD410R05		2	80x60	105x90x2	9	153	200	==	36	125	5"
RD510R06		3	105x80	140x115x3	11	197	320	==	45	150	6"
RD510R08		3	105x80	140x115x3	11	240	350	==	50	200	8"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל לחום גבוה מיסב החלקה



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RP410R03		2.5	80x60	105x82.5x3	9	37.5	106	130	==	32	80	3.2"
RP410R04		2.5	80x60	105x82.5x3	9	40	128	150	==	33	100	4"
RP410R05		2.5	80x60	105x82.5x3	9	47	153	200	==	36	125	5"
RP510R06		3	105x80	135x105x3.5	11	68	197	320	==	45	150	6"
RP510R08		3	105x80	135x105x3.5	11	68	240	350	==	50	200	8"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל לחום גבוה מיסב החלקה + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	קוטר	מידה
RP410R03B		2.5	80x60	105x82.5x3	9	37.5	106	130	==	80	3.2"
RP410R04B		2.5	80x60	105x82.5x3	9	40	128	150	==	100	4"
RP410R05B		2.5	80x60	105x82.5x3	9	47	153	200	==	125	5"
RP510R06B		3	105x80	135x105x3.5	11	68	197	320	==	150	6"
RP510R08B		3	105x80	135x105x3.5	11	68	240	350	==	200	8"

תכונות הגליל

- מתאים לתעשיות המזון ואפיה בתנור
- מתאים לתעשיות כימיקליות
- אפשרות גליל ממוסב
- גלגלים מתרכובת תרמו פלסטי
- עמיד בטמפרטורות גבוהות -40°C עד $+300^{\circ}\text{C}$



גלגלים לתעשייה לחום גבוה דגם R

גלגלים מפנולי עמידים בטמפרטורה -40°C עד $+300^{\circ}\text{C}$
גליל עם מיסב החלקה
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל לחום גבוה מיסב החלקה



מק"ט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
מס' פריט	מק"ט	מק"ט	מק"ט	מק"ט	מק"ט	מק"ט	מק"ט	מק"ט	מק"ט
RG410R03	2.5	12.2	37.5	106	130	==	32	80	3.2"
RG410R04	2.5	12.2	40	128	150	==	33	100	4"
RG410R05	2.5	12.2	47	153	200	==	36	125	5"
RG510R06	3	16.2	68	197	320	==	45	150	6"
RG510R08	3	16.2	68	240	350	==	50	200	8"

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל לחום גבוה מיסב החלקה + מעצור



מק"ט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
מס' פריט	מק"ט	מק"ט	מק"ט	מק"ט	מק"ט	מק"ט	מק"ט	מק"ט	מק"ט
RG410R03B	2.5	12.2	37.5	106	130	==	32	80	3.2"
RG410R04B	2.5	12.2	40	128	150	==	33	100	4"
RG410R05B	2.5	12.2	47	153	200	==	36	125	5"
RG510R06B	3	16.2	68	197	320	==	45	150	6"
RG510R08B	3	16.2	68	240	350	==	50	200	8"

גלגלים מפנולי עמיד בחום גבוה עד 300°C

תכונות הגליל

- מתאים למשטחי עבודה חלקים
- מתאים למאפיות



מק"ט	בוקסה	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר
מס' פריט	מק"ט	מק"ט	מק"ט	מק"ט	מק"ט	מק"ט
B1004-50	==	295	20	54	50	100
B1005-50	==	375	20	54	50	125
B1006-50	==	450	20	54	50	150
B1008-50	==	450	20	54	50	200

תכונות הגליל

- מתאים לתעשיות המזון ואפיה בתנור
- מתאים לתעשיות כימיקליות
- אפשרות גליל ממוסב
- גלגלים מתרכובת תרמו פלסטי
- עמיד בטמפרטורות גבוהות -40°C עד $+300^{\circ}\text{C}$



גלגלים מגומי TPR למשקלים קלים מנירוסטה

גלגלי TPR עם מרכז PP 50-125 מ"מ
גליל עם מיסב אטום (כדורי)
מזלג נירוסטה 304



גלגל פלטה קבועה - גליל גומי TPR, מיסב אטום



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RND22150	2	2	43x43	60x60x2	6.3	73	40	☒	20	50	2"
RND32175	2	2	43x43	60x60x2	6.3	103	50	☒	25	75	3"
RND321100	2.5	2.5	60x50	77x67x2	8.2	132.5	70	☒	30	100	4"
RND321125	2.5	2.5	60x50	77x67x2	8.2	161	90	☒	32	125	5"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל גומי TPR, מיסב אטום



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RNP22150	1.5	1.5	43x43	60x60x2	6.3	26	73	40	☒	20	50	2"
RNP32175	2	2	43x43	60x60x2	6.3	30	103	50	☒	25	75	3"
RNP321100	2	2	60x50	77x67x2	8.2	32	132.5	70	☒	30	100	4"
RNP321125	2.5	2.5	60x50	77x67x2	8.2	39	161	90	☒	32	125	5"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל גומי TPR, מיסב אטום + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RNP22150B	1.5	1.5	43x43	60x60x2	6.3	26	73	40	☒	20	50	2"
RNP32175B	2	2	43x43	60x60x2	6.3	30	103	50	☒	25	75	3"
RNP321100B	2	2	60x50	77x67x2	8.2	32	132.5	70	☒	30	100	4"
RNP321125B	2.5	2.5	60x50	77x67x2	8.2	39	161	90	☒	32	125	5"

תכונות הגליל

- גלגלים שקטים מגומי איכותי מחוזק TPR
- כל הגלגלים הנ"ל עם מיסב אטום
- אינו משאיר סימנים
- מתאים לעגלות סופר מרקטים ולמיטות בתי חולים
- מתאים לחדרים נקיים

גלגלים מגומי TPR למשקלים קלים מנירוסטה

גלגלי TPR עם מרכז PP 50-125 מ"מ
גליל עם מיסב אטום (כדורי)
מזלג נירוסטה 304



גלגל מסתובב עם בורג עליון - גליל גומי TPR

מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	גובה הבורג	קוטר הבורג	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RNB22150	1.5	15	3/8	26	75.5	40	☒☒	20	50	2"	
RNB32175	2	15	M10	30	105	50	☒☒	25	75	3"	
RNB321100	2	25	M12	32	135	70	☒☒	30	100	4"	
RNB321125	2.5	25	M12	39	163.5	90	☒☒	32	125	5"	

גלגל מסתובב עם בורג עליון - גליל גומי TPR + מעצור

מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	גובה הבורג	קוטר הבורג	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RNB22150B	1.5	15	3/8	26	75.5	40	☒☒	20	50	2"	
RNB32175B	2	15	M10	30	105	50	☒☒	25	75	3"	
RNB321100B	2	25	M12	32	135	70	☒☒	30	100	4"	
RNB321125B	2.5	25	M12	39	163.5	90	☒☒	32	125	5"	

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל גומי TPR

מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RNG22150	1.5	10.2	10.2	26	71.5	40	☒☒	20	50	2"
RNG32175	2	10.2	10.2	30	101	50	☒☒	25	75	3"
RNG321100	2	10.2	10.2	32	130	70	☒☒	30	100	4"
RNG321125	2.5	10.2	10.2	39	158.5	90	☒☒	32	125	5"

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל גומי TPR + מעצור

מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RNG22150B	1.5	10.2	10.2	26	71.5	40	☒☒	20	50	2"
RNG32175B	2	10.2	10.2	30	101	50	☒☒	25	75	3"
RNG321100B	2.5	10.2	10.2	32	130	70	☒☒	30	100	4"
RNG321125B	2.5	10.2	10.2	39	158.5	90	☒☒	32	125	5"

תכונות הגליל

- אפשרות למתאמי פלסטיק על הגלגל עם חור
- גלגלים שקטים מגומי איכותי מחוזק TPR
- כל הגלגלים הנ"ל עם מיסב אטום
- אינו משאיר סימנים
- מתאים לעגלות סופר מרקטים ולמיטות בתי חולים
- מתאים לחדרים נקיים

גלגלים מאוקולון למשקלים קלים מנירוסטה

גלגלים מאוקולון לבן, 125-50 מ"מ
מזלג נירוסטה 304
מתאים לחדרים נקיים



גלגל פלטה קבועה - גליל אוקולון



מק"ט	מסי פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RND2050	2	2	43x43	60x60x2	6.3	73	40	20	20	50	2"
RND3075	2	2	43x43	60x60x2	6.3	103	50	25	25	75	3"
RND30100	2.5	2.5	60x50	77x67x2.5	9	132.5	70	30	30	100	4"
RND30125	2.5	2.5	60x50	77x67x2.5	9	161	90	30	30	125	5"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל אוקולון



מק"ט	מסי פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RNP2050	1.5	1.5	43x43	60x60x2	6.3	26	40	20	20	50	2"	
RNP3075	2	2	43x43	60x60x2	6.3	30	50	25	25	75	3"	
RNP30100	2	2	60x50	77x67x2.5	9	32	70	30	30	100	4"	
RNP30125	2.5	2.5	60x50	77x67x2.5	9	39	90	30	30	125	5"	

גלגל פלטה מסתובבת - גליל אוקולון + מעצור



מק"ט	מסי פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RNP2050B	1.5	1.5	43x43	60x60x2	6.3	26	40	20	20	50	2"	
RNP3075B	2	2	43x43	60x60x2	6.3	30	50	25	25	75	3"	
RNP30100B	2	2	60x50	77x67x2.5	9	32	70	30	30	100	4"	
RNP30125B	2.5	2.5	60x50	77x67x2.5	9	39	90	30	32	125	5"	

תכונות הגליל

- גליל אוקולון ניילון 6
- אינו משאיר סימנים
- עמיד בשחיקה, שמנים וכימיקלים
- עמיד בטמפרטורה -25°C עד $+85^{\circ}\text{C}$
- מתאים לחדרים נקיים

גלגלים מאוקולון למשקלים קלים מנירוסטה

גלגלים אוקולון לבן, 50-125 מ"מ
מזלג נירוסטה 304
מתאים לחדרים נקיים



גלגל מסתובב עם בורג עליון - גליל אוקולון



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	גובה הבורג	קוטר הבורג	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RNB2050	1.5	15	3/8	26	75.5	40	==	20	50	2"	
RNB3075	2	15	M10	30	105	50	==	25	75	3"	
RNB30100	2	25	M12	32	135	70	==	30	100	4"	
RNB30125	2.5	25	M12	39	163.5	90	==	30	125	5"	

גלגל מסתובב עם בורג עליון - גליל אוקולון + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	גובה הבורג	קוטר הבורג	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RNB2050B	1.5	15	3/8	26	75.5	40	==	20	50	2"	
RNB3075B	2	15	M10	30	105	50	==	25	75	3"	
RNB30100B	2	25	M12	32	135	70	==	30	100	4"	
RNB30125B	2.5	25	M12	39	163.5	90	==	30	125	5"	

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל אוקולון



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RNG2050	1.5	10.2	26	71.5	40	==	20	50	2"	
RNG3075	2	10.2	30	101	50	==	25	75	3"	
RNG30100	2	10.2	32	130	70	==	30	100	4"	
RNG30125	2.5	10.2	39	158.5	90	==	30	125	5"	

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל אוקולון + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RNG2050B	1.5	10.2	26	71.5	40	==	20	50	2"	
RNG3075B	2	10.2	30	101	50	==	25	75	3"	
RNG30100B	2.5	10.2	32	130	70	==	30	100	4"	
RNG30125B	2.5	10.2	39	158.5	90	==	30	125	5"	

* אפשרות למתאמים ראה ע"מ 98

תכונות הגליל

- גליל אוקולון ניילון 6
- אינו משאיר סימנים
- עמיד בשחיקה, שמנים וכימיקלים
- עמיד בטמפרטורה -25°C עד $+85^{\circ}\text{C}$
- מתאים לחדרים נקיים



גלגלים לתעשייה מנירוסטה דגם N

גלגלים מגומי פוליאוריטן 80-200 מ"מ
גליל עם מיסב אטום (כדורי), מזלג נירוסטה 304
מתאים לחדרים נקיים



גלגל פלטה קבועה - גליל אוקולון פוליאוריטן מיסב אטום



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RND44103	2	80x60	105x90x2	9	106	114	32	80	3.2"		
RND44104	2	80x60	105x90x2	9	128	136	33	100	4"		
RND44105	2	80x60	105x90x2	9	153	146	36	125	5"		
RND54206	3	105x80	140x115x3	11	197	320	45	150	6"		
RND54208	3	105x80	140x115x3	11	240	350	50	200	8"		

גלגל פלטה מסתובבת - גליל אוקולון פוליאוריטן מיסב אטום



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RNP44103	2.5	80x60	105x82.5x3	9	37.5	106	32	80	3.2"			
RNP44104	2.5	80x60	105x82.5x3	9	40	128	33	100	4"			
RNP44105	2.5	80x60	105x82.5x3	9	47	153	36	125	5"			
RNP54206	3	105x80	135x105x3.5	11	68	197	45	150	6"			
RNP54208	3	105x80	135x105x3.5	11	68	240	50	200	8"			

גלגל פלטה מסתובבת - גליל אוקולון פוליאוריטן מיסב אטום + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RNP44103B	2.5	80x60	105x82.5x3	9	37.5	106	32	80	3.2"			
RNP44104B	2.5	80x60	105x82.5x3	9	40	128	33	100	4"			
RNP44105B	2.5	80x60	105x82.5x3	9	47	153	36	125	5"			
RNP54206B	3	105x80	135x105x3.5	11	68	197	45	150	6"			
RNP54208B	3	105x80	135x105x3.5	11	68	240	50	200	8"			

תכונות הגליל

- ציפוי פוליאוריטן מיסב כדורי אטום עמיד בשחיקה
- תנועה חלקה ושקטה, צלחות הגנה בגליל
- אינו משאיר סימנים
- מתאים למטבחים וענף המזון
- מתאים לחדרים נקיים



גלגלים לתעשייה מנירוסטה דגם N

גלגלים מגומי פוליאוריטן 80-200 מ"מ
גליל עם מיסב אטום (כדורי), מזלג נירוסטה 304
מתאים לחדרים נקיים



גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל פוליאוריטן, מיסב אטום



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RNG44103		2.5	12.2	37.5	106	114	☒☒	32	80	3.2"
RNG44104		2.5	12.2	40	128	136	☒☒	33	100	4"
RNG44105		2.5	12.2	47	153	146	☒☒	36	125	5"
RNG54206		3	16.2	68	197	320	☒☒	45	160	6.4"
RNG54208		3	16.2	68	240	350	☒☒	50	200	8"

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל פוליאוריטן, מיסב אטום + ומעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RNG44103B		2.5	12.2	37.5	106	114	☒☒	32	80	3.2"
RNG44104B		2.5	12.2	40	128	136	☒☒	33	100	4"
RNG44105B		2.5	12.2	47	153	146	☒☒	36	125	5"
RNG54206B		3	16.2	68	197	320	☒☒	45	150	6"
RNG54208B		3	16.2	68	240	350	☒☒	50	200	8"

אפשרות מתאמים מאוקולון עגול או מרובע לגלגלים הני"ל

מתאם מרובע



מק"ט	
מידות	מס' פריט
21.5-24X48	CM21.5
24-27X48	CM24
27-30X48	CM27
32-35X49	CM32
36-40X49	CM36

מתאם עגול



מק"ט	
מידות	מס' פריט
19-21.5X48	CR19
21.5-24X48	CR21.5
24-27X48	CR24
27-30X48	CR27
32-35X48	CR32
36-40X48	CR36

- מתאם אוקולון 3 חלקים עם קונוס אלומיניום כפול עם בורג אלן מגולבן או מנירוסטה
- מתאם לפרופילים וצינורות • מתאים לתעשיית התרופות, המזון והכימיקלים

תכונות הגליל

- ציפוי פוליאוריטן מיסב כדורי אטום עמיד בשחיקה
- תנועה חלקה ושקטה, צלחות הגנה בגליל
- אינו משאיר סימנים
- מתאים למטבחים וענף המזון
- אפשרות למתאם
- מתאים לחדרים נקיים



גלגלים לתעשייה מנירוסטה דגם N

גלגלים מגומי כחול עם מרכז אוקולון 80-200 מ"מ
גליל עם מיסב מחט
מזלג נירוסטה 304



גלגל פלטה קבועה - גליל מגומי כחול מיסב



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RND43R03	2	80x60	105x90x2	9	106	140	35	80	3.2"		
RND43R04	2	80x60	105x90x2	9	128	150	35	100	4"		
RND43R05	2	80x60	105x90x2	9	153	210	35	125	5"		
RND53R06	3	105x80	140x115x3	11	197	300	40	160	6.4"		
RND53R08	3	105x80	140x115x3	11	240	350	50	200	8"		

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מגומי כחול מיסב



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RNP43R03	2.5	80x60	105x82.5x3	9	106	37.5	140	35	80	3.2"		
RNP43R04	2.5	80x60	105x82.5x3	9	128	40	150	35	100	4"		
RNP43R05	2.5	80x60	105x82.5x3	9	153	47	210	35	125	5"		
RNP53R06	3	105x80	135x105x3.5	11	197	68	300	40	160	6.4"		
RNP53R08	3	105x80	135x105x3.5	11	240	68	350	50	200	8"		

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מגומי כחול מיסב + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RNP43R03B	2.5	80x60	105x82.5x3	9	106	37.5	140	35	80	3.2"		
RNP43R04B	2.5	80x60	105x82.5x3	9	128	40	150	35	100	4"		
RNP43R05B	2.5	80x60	105x82.5x3	9	153	47	210	35	125	5"		
RNP53R06B	3	105x80	135x105x3.5	11	197	68	300	40	160	6.4"		
RNP53R08B	3	105x80	135x105x3.5	11	240	68	350	50	200	8"		

תכונות הגליל

- מרכז הגלגל מאוקולון עם ציפוי גומי כחול אלסטי כולל מיסב
- מתאים לשינוע והובלות
- עמיד בשחיקה, זעזועים ועומסים כבדים
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+70^{\circ}\text{C}$
- קושי: 68 Shore A

גלגלים לתעשייה מנירוסטה דגם N

גלגלים מגומי כחול עם מרכז אוקולון 80-200 מ"מ
גליל עם מיסב מחט
מזלג נירוסטה 304



גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל מגומי כחול ומיסב



מק"ט	מסי פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RNG43R03	2.5	12.2	37.5	106	140	≡≡≡	35	80	3.2"	
RNG43R04	2.5	12.2	40	128	150	≡≡≡	35	100	4"	
RNG43R05	2.5	12.2	47	153	210	≡≡≡	35	125	5"	
RNG53R06	3	16.2	68	197	300	≡≡≡	40	160	6.4"	
RNG53R08	3	16.2	68	240	350	≡≡≡	50	200	8"	

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל מגומי כחול ומיסב + מעצור



מק"ט	מסי פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RNG43R03B	2.5	12.2	37.5	106	140	≡≡≡	35	80	3.2"	
RNG43R04B	2.5	12.2	40	128	150	≡≡≡	35	100	4"	
RNG43R05B	2.5	12.2	47	153	210	≡≡≡	35	125	5"	
RNG53R06B	3	16.2	68	197	300	≡≡≡	40	160	6.4"	
RNG53R08B	3	16.2	68	240	350	≡≡≡	50	200	8"	

אפשרות מתאמים מאוקולון עגול או מרובע לגלגלים הני"ל

מתאם מרובע



מק"ט	
מידות	מסי פריט
21.5-24X48	CM21.5
24-27X48	CM24
27-30X48	CM27
32-35X49	CM32
36-40X49	CM36

מתאם עגול



מק"ט	
מידות	מסי פריט
19-21.5X48	CR19
21.5-24X48	CR21.5
24-27X48	CR24
27-30X48	CR27
32-35X48	CR32
36-40X48	CR36

- מתאם אוקולון 3 חלקים עם קונוס אלומיניום כפול עם בורג אלן מגולבן או מנירוסטה
- מתאים לפרופילים וצינורות • מתאים לתעשיית התרופות, המזון והכימיקלים

תכונות הגליל

- מרכז הגלגל מאוקולון עם ציפוי גומי כחול אלסטי כולל מיסב
- מתאים לשינוע והובלות
- עמיד בשחיקה, זעזועים ועומסים כבדים
- אפשרות למתאם או בורג
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+70^{\circ}\text{C}$
- קושי: 68 Shore A

גלגלים לתעשייה מנירוסטה דגם N

גלגלים מפוליאוריתן עם מרכז אוקולון 80-200 מ"מ
גליל עם מיסב מחט, מזלג נירוסטה
מתאים לחדרים נקיים



גלגל פלטה קבועה - גליל מאוקולון פוליאוריתן מיסב



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RND44R03	2	80x60	105x90x2	9	106	100	30	3.2"	80	30	3.2"
RND44R04	2	80x60	105x90x2	9	128	150	30	4"	100	30	4"
RND44R05	2	80x60	105x90x2	9	153	200	35	5"	125	35	5"
RND54R06	3	105x80	140x115x3	11	197	320	45	6.4"	160	45	6.4"
RND54R08	3	105x80	140x115x3	11	240	350	50	8"	200	50	8"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מאוקולון פוליאוריתן מיסב



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RNP44R03	2.5	80x60	105x82.5x3	9	37.5	106	130	3.2"	80	30	3.2"	3.2"
RNP44R04	2.5	80x60	105x82.5x3	9	40	128	150	4"	100	30	4"	4"
RNP44R05	2.5	80x60	105x82.5x3	9	47	153	200	5"	125	35	5"	5"
RNP54R06	3	105x80	135x105x3.5	11	68	197	320	6.4"	160	45	6.4"	6.4"
RNP54R08	3	105x80	135x105x3.5	11	68	240	350	8"	200	50	8"	8"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מפוליאוריתן מיסב + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RNP44R03B	2.5	80x60	105x82.5x3	9	37.5	106	130	3.2"	80	30	3.2"	3.2"
RNP44R04B	2.5	80x60	105x82.5x3	9	40	128	150	4"	100	30	4"	4"
RNP44R05B	2.5	80x60	105x82.5x3	9	47	153	200	5"	125	35	5"	5"
RNP54R06B	3	105x80	135x105x3.5	11	68	197	320	6.4"	160	45	6.4"	6.4"
RNP54R08B	3	105x80	135x105x3.5	11	68	240	350	8"	200	50	8"	8"

תכונות הגליל

- גליל אוקולון ציפוי פוליאוריתן מיסב גלילים
- עמיד בשחיקה וכימיקלים
- תנועה חלקה
- אינו משאיר סימנים
- מתאים למטבחים וענף המזון
- מתאים לחדרים נקיים
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+80^{\circ}\text{C}$
- קושי: 97 Shore A

גלגלים לתעשייה מנירוסטה דגם N

גלגלים מפוליאוריטן עם מרכז אוקולון 80-200 מ"מ
גליל עם מיסב מחט, מזלג נירוסטה 304
מתאים לחדרים נקיים



גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל מאוקולון פוליאוריטן



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RNG44R03		2.5	12.2	37.5	106	130	≡	30	80	3.2"
RNG44R04		2.5	12.2	40	128	150	≡	30	100	4"
RNG44R05		2.5	12.2	47	153	200	≡	35	125	5"
RNG54R06		3	16.2	68	197	320	≡	45	160	6.4"
RNG54R08		3	16.2	68	240	350	≡	50	200	8"

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל מאוקולון פוליאוריטן + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RNG44R03B		2.5	12.2	37.5	106	130	≡	30	80	3.2"
RNG44R04B		2.5	12.2	40	128	150	≡	30	100	4"
RNG44R05B		2.5	12.2	47	153	200	≡	35	125	5"
RNG54R06B		3	16.2	68	197	320	≡	45	160	6.4"
RNG54R08B		3	16.2	68	240	350	≡	50	200	8"

אפשרות מתאמים מאוקולון עגול או מרובע לגלגלים הני"ל

מתאם מרובע



מק"ט	
מידות	מס' פריט
21.5-24X48	CM21.5
24-27X48	CM24
27-30X48	CM27
32-35X49	CM32
36-40X49	CM36

מתאם עגול



מק"ט	
מידות	מס' פריט
19-21.5X48	CR19
21.5-24X48	CR21.5
24-27X48	CR24
27-30X48	CR27
32-35X48	CR32
36-40X48	CR36

- מתאם אוקולון 3 חלקים עם קונוס אלומיניום כפול עם בורג אלן מגולבן או מנירוסטה
- מתאים לפרופילים וצינורות • מתאים לתעשיית התרופות, המזון והכימיקלים

תכונות הגליל

- גליל אוקולון ציפוי פוליאוריטן מיסב גלילים
- עמיד בשחיקה וכימיקלים
- תנועה חלקה
- אינו משאיר סימנים
- מתאים למטבחים וענף המזון
- מתאים לחדרים נקיים
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+80^{\circ}\text{C}$
- קושי: 97 Shore A

גלגלים לתעשייה מנירוסטה דגם N

גלגלים מאוקולון 80-200 מ"מ
גליל עם מיסב מחט, מזלג נירוסטה 304
מתאים לחדרים נקיים



גלגל פלטה קבועה - גליל מאוקולון מיסב

מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RND40R03	2	80x60	105x90x2	9	106	140	35	35	80	3.2"	
RND40R04	2	80x60	105x90x2	9	128	150	35	35	100	4"	
RND40R05	2	80x60	105x90x2	9	153	210	35	35	125	5"	
RND50R06	3	105x80	140x115x3	11	197	300	40	40	160	6.4"	
RND50R08	3	105x80	140x115x3	11	240	350	50	50	200	8"	



גלגל פלטה מסתובבת - גליל מאוקולון מיסב

מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RNP40R03	2.5	80x60	105x82.5x3	9	37.5	106	140	35	35	80	3.2"	
RNP40R04	2.5	80x60	105x82.5x3	9	40	128	150	35	35	100	4"	
RNP40R05	2.5	80x60	105x82.5x3	9	47	153	210	35	35	125	5"	
RNP50R06	3	105x80	135x105x3.5	11	68	197	300	40	40	160	6.4"	
RNP50R08	3	105x80	135x105x3.5	11	68	240	350	50	50	200	8"	



גלגל פלטה מסתובבת - גליל מאוקולון מיסב + מעצור

מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RNP40R03B	2.5	80x60	105x82.5x3	9	37.5	106	140	35	35	80	3.2"	
RNP40R04B	2.5	80x60	105x82.5x3	9	40	128	150	35	35	100	4"	
RNP40R05B	2.5	80x60	105x82.5x3	9	47	153	210	35	35	125	5"	
RNP50R06B	3	105x80	135x105x3.5	11	68	197	300	40	40	160	6.4"	
RNP50R08B	3	105x80	135x105x3.5	11	68	240	350	50	50	200	8"	



תכונות הגליל

- גליל אוקולון ניילון 6
- אינו משאיר סימנים
- עמיד בשחיקה, שמנים וכימיקלים
- עמיד בטמפרטורה -25°C עד $+85^{\circ}\text{C}$
- מתאים לחדרים נקיים

גלגלים לתעשייה מנירוסטה דגם N

גלגלים מאוקולון 80-200 מ"מ
גליל עם מיסב מחט, מזלג נירוסטה 304
מתאים לחדרים נקיים



גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל מאוקולון ומיסב



מק"ט	מסי פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RNG40R03	2.5	12.2	37.5	106	140	≡≡≡	35	80	3.2"	
RNG40R04	2.5	12.2	40	128	150	≡≡≡	35	100	4"	
RNG40R05	2.5	12.2	47	153	210	≡≡≡	35	125	5"	
RNG50R06	3	16.2	68	197	300	≡≡≡	40	160	6.4"	
RNG50R08	3	16.2	68	240	350	≡≡≡	50	200	8"	

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל מאוקולון ומיסב + מעצור



מק"ט	מסי פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RNG40R03B	2.5	12.2	37.5	106	140	≡≡≡	35	80	3.2"	
RNG40R04B	2.5	12.2	40	128	150	≡≡≡	35	100	4"	
RNG40R05B	2.5	12.2	47	153	210	≡≡≡	35	125	5"	
RNG50R06B	3	16.2	68	197	300	≡≡≡	40	160	6.4"	
RNG50R08B	3	16.2	68	240	350	≡≡≡	50	200	8"	

אפשרות מתאמים מאוקולון עגול או מרובע לגלגלים הני"ל

מתאם מרובע



מק"ט	מס' פריט	מידות
CM21.5	21.5-24X48	
CM24	24-27X48	
CM27	27-30X48	
CM32	32-35X49	
CM36	36-40X49	

מתאם עגול



מק"ט	מס' פריט	מידות
CR19	19-21.5X48	
CR21.5	21.5-24X48	
CR24	24-27X48	
CR27	27-30X48	
CR32	32-35X48	
CR36	36-40X48	

- מתאם אוקולון 3 חלקים עם קונוס אלומיניום כפול עם בורג אלן מגולבן או מנירוסטה
- מתאים לפרופילים וצינורות • מתאים לתעשיית התרופות, המזון והכימיקלים

תכונות הגליל

- גליל אוקולון ניילון 6
- אינו משאיר סימנים
- עמיד בשחיקה, שמנים וכימיקלים
- עמיד בטמפרטורה -25°C עד $+85^{\circ}\text{C}$
- אפשרות למתאם או בורג
- מתאים לחדרים נקיים

גלגלים לתעשייה מנירוסטה דגם N

גלגלים מפנולי עמידים בטמפרטורה -40°C עד $+280^{\circ}\text{C}$
 גליל עם מיסב החלקה
 מזלג נירוסטה 304



גלגל פלטה קבועה - גליל לחום גבוה מיסב החלקה



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RND410R03	2	80x60	105x90x2	9	106	130	32	80	3.2"		
RND410R04	2	80x60	105x90x2	9	128	150	33	100	4"		
RND410R05	2	80x60	105x90x2	9	153	200	36	125	5"		
RND510R06	3	105x80	140x115x3	11	197	320	45	150	6"		
RND510R08	3	105x80	140x115x3	11	240	350	50	200	8"		

גלגל פלטה מסתובבת - גליל לחום גבוה מיסב החלקה



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RNP410R03	2.5	80x60	105x82.5x3	9	37.5	106	32	80	3.2"			
RNP410R04	2.5	80x60	105x82.5x3	9	40	128	33	100	4"			
RNP410R05	2.5	80x60	105x82.5x3	9	47	153	36	125	5"			
RNP510R06	3	105x80	135x105x3.5	11	68	197	45	150	6"			
RNP510R08	3	105x80	135x105x3.5	11	68	240	50	200	8"			

גלגל פלטה מסתובבת - גליל לחום גבוה מיסב החלקה + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RNP410R03B	2.5	80x60	105x82.5x3	9	37.5	106	32	80	3.2"			
RNP410R04B	2.5	80x60	105x82.5x3	9	40	128	33	100	4"			
RNP410R05B	2.5	80x60	105x82.5x3	9	47	153	36	125	5"			
RNP510R06B	3	105x80	135x105x3.5	11	68	197	45	150	6"			
RNP510R08B	3	105x80	135x105x3.5	11	68	240	50	200	8"			

תכונות הגליל

- מתאים לתעשיות המזון ואפיה בתנור
- מתאים לתעשיות כימיקליות
- אפשרות לתותב בגליל



גלגלים לתעשייה מנירוסטה דגם N

גלגלים מפנולי עמידים בטמפרטורה -40°C עד $+280^{\circ}\text{C}$
גליל עם מיסב החלקה
מזלג נירוסטה 304



גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל לחום גבוה מיסב החלקה



מק"ט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RNG410R03	2.5	12.2	37.5	106	130	==	32	80	3.2"
RNG410R04	2.5	12.2	40	128	150	==	33	100	4"
RNG410R05	2.5	12.2	47	153	200	==	36	125	5"
RNG510R06	3	16.2	68	197	320	==	45	150	6"
RNG510R08	3	16.2	68	240	350	==	50	200	8"

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל לחום גבוה מיסב החלקה + מעצור



מק"ט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RNG410R03B	2.5	12.2	37.5	106	130	==	32	80	3.2"
RNG410R04B	2.5	12.2	40	128	150	==	33	100	4"
RNG410R05B	2.5	12.2	47	153	200	==	36	125	5"
RNG510R06B	3	16.2	68	197	320	==	45	150	6"
RNG510R08B	3	16.2	68	240	350	==	50	200	8"

גלילים לחום גבוה



מק"ט	כדורי	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר
B1203	☒☒	100	12.5	36	32	76
B1204	☒☒	136	12.5	36	32	100
B1205	☒☒	150	12.5	36	32	125
B1204-50	☒☒	295	12.5	55	51	100
B1205-50	☒☒	375	12.5	55	51	125
B1206-50	☒☒	450	12.5	55	51	150
B1208-50	☒☒	450	12.5	55	51	200

תכונות הגליל

- מתאים לתעשיות המזון ואפיה בתנור
- מתאים לתעשיות כימיקליות
- אפשרות לתותב בגליל או ממוסב
- גלגלים מתרכובת תרמו פלסטי
- עמיד בטמפרטורות גבוהות -40°C עד $+300^{\circ}\text{C}$



גלגלים לתעשייה מנירוסטה דגם N

גלגלים מפנולי עמיד בטמפרטורה -40°C עד $+280^{\circ}\text{C}$
גליל עם מיסב כדורי כפול
מזלג נירוסטה 304



גלגל פלטה קבועה - גליל לחום גבוה מיסב כפול



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RND412R03	2	80x60	105x90x2	9	106	130	⊗	32	80	3.2"	
RND412R04	2	80x60	105x90x2	9	128	150	⊗	33	100	4"	
RND412R05	2	80x60	105x90x2	9	153	200	⊗	36	125	5"	
RND512R06	3	105x80	140x115x3	11	197	320	⊗	45	150	6"	
RND512R08	3	105x80	140x115x3	11	240	350	⊗	50	200	8"	

גלגל פלטה מסתובבת - גליל לחום גבוה מיסב כפול



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RNP412R03	2.5	80x60	105x82.5x3	9	37.5	106	130	⊗	32	80	3.2"	
RNP412R04	2.5	80x60	105x82.5x3	9	40	128	150	⊗	33	100	4"	
RNP412R05	2.5	80x60	105x82.5x3	9	47	153	200	⊗	36	125	5"	
RNP512R06	3	105x80	135x105x3.5	11	68	197	320	⊗	45	150	6"	
RNP512R08	3	105x80	135x105x3.5	11	68	240	350	⊗	50	200	8"	

גלגל פלטה מסתובבת - גליל לחום גבוה מיסב כפול + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RNP412R03B	2.5	80x60	105x82.5x3	9	37.5	106	130	⊗	32	80	3.2"	
RNP412R04B	2.5	80x60	105x82.5x3	9	40	128	150	⊗	33	100	4"	
RNP412R05B	2.5	80x60	105x82.5x3	9	47	153	200	⊗	36	125	5"	
RNP512R06B	3	105x80	135x105x3.5	11	68	197	320	⊗	45	150	6"	
RNP512R08B	3	105x80	135x105x3.5	11	68	240	350	⊗	50	200	8"	

תכונות הגליל

- מתאים לתעשיות המזון ואפיה בתנור
- מתאים לתעשיות כימיקליות
- אפשרות לתותב בגליל



גלגלים לתעשייה מנירוסטה דגם N

גלגלים מפנולי עמיד בטמפרטורה -40°C עד $+280^{\circ}\text{C}$
גליל עם מיסב כדורי כפול
מזלג נירוסטה 304



גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל לחום גבוה מיסב כפול



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RNG412R03		2.5	12.2	37.5	106	130	☒☒	32	80	3.2"
RNG412R04		2.5	12.2	40	128	150	☒☒	33	100	4"
RNG412R05		2.5	12.2	47	153	200	☒☒	36	125	5"
RNG512R06		3	16.2	68	197	320	☒☒	45	150	6"
RNG512R08		3	16.2	68	240	350	☒☒	50	200	8"

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל לחום גבוה מיסב כפול + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RNG412R03B		2.5	12.2	37.5	106	130	☒☒	32	80	3.2"
RNG412R04B		2.5	12.2	40	128	150	☒☒	33	100	4"
RNG412R05B		2.5	12.2	47	153	200	☒☒	36	125	5"
RNG512R06B		3	16.2	68	197	320	☒☒	45	150	6"
RNG512R08B		3	16.2	68	240	350	☒☒	50	200	8"

גלילים מפנולי עמיד בחום גבוה עד 300°C

תכונות הגליל

- מתאים למשטחי עבודה חלקים
- מתאים למאפיות



מק"ט	בוקסה	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר
B1004-50	☐☐	295	20	54	50	100
B1005-50	☐☐	375	20	54	50	125
B1006-50	☐☐	450	20	54	50	150
B1008-50	☐☐	450	20	54	50	200

תכונות הגליל

- מתאים למשטחי עבודה חלקים
- מתאים למאפיות



מק"ט	כדורי	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר
R1203	☒☒	80	12.1	36	32	75
R1204	☒☒	120	12.1	36	32	100
R1205	☒☒	150	12.1	36	32	125

תכונות הגליל

- מתאים לתעשיות המזון ואפיה בתנור
- מתאים לתעשיות כימיקליות
- אפשרות לתותב בגליל או ממוסב
- גלגלים מתרכובת תרמו פלסטי
- עמיד בטמפרטורות גבוהות -40°C עד $+300^{\circ}\text{C}$



סדרת גלגלים בינוניים דגם 72

גלגלים מגומי אלסטי עם מרכז אלומיניום 125-250 מ"מ
גליל עם מיסב כדורי כפול
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל פלטה קבועה - גליל אלומיניום עם גומי אלסטי



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LD57205	3	105x80	135x110x3.3	11	162	280	☒☒	60	125	5"	
LD57206	3	105x80	135x110x3.3	11	199.5	350	☒☒	60	160	6.4"	
LD57208	3	105x80	135x110x3.3	11	241	400	☒☒	60	200	8"	
RD67210	4.5	105x80	135x110x3.3	11	291	550	☒☒	60	250	10"	

גלגל פלטה מסתובבת - גליל אלומיניום עם גומי אלסטי



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LP57205	3	105x80	135x110x4	11	162	55	280	☒☒	41	125	5"	
LP57206	3	105x80	135x110x4	11	199.5	55	350	☒☒	60	160	6.4"	
LP57208	3	105x80	135x110x4	11	241	55	400	☒☒	60	200	8"	
RP67210	4.5	105x80	135x110x4	11	291	55	550	☒☒	60	250	10"	

גלגל פלטה מסתובבת - גליל אלומיניום עם גומי אלסטי + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LP57205B	3	105x80	135x110x4	11	162	55	280	☒☒	50	125	5"	
LP57206B	3	105x80	135x110x4	11	199.5	55	350	☒☒	50	160	6.4"	
LP57208B	3	105x80	135x110x4	11	241	55	400	☒☒	50	200	8"	
RP67210B	4.5	105x80	135x110x4	11	291	55	550	☒☒	50	250	10"	

תכונות הגליל

- עמיד במשקלים גבוהים ורמת שחיקה בינונית
- מתאים לכביש ולפיגומים
- מצויד ב-2 מיסבים אטומים
- גומי אלסטי שקט
- עמיד בזעזועים
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+85^{\circ}\text{C}$
- קושי: 68 Shore A

סדרת גלגלים בינוניים דגם 42

גלגלים מפוליאוריתן 100-200 מ"מ
גליל עם מיסב כדורי כפול
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל פלטה קבועה - גליל מפוליאוריתן מיסב כפול אטום



מק"ט	מסי' פריט	עבי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LD54204	3	105x80	135x110x3.5	11	140	350	☒☒	45	100	4"	
LD54205	3	105x80	135x110x3.5	11	162	350	☒☒	45	125	5"	
LD54206	3	105x80	135x110x3.5	11	194.5	410	☒☒	45	150	6"	
LD54208	3	105x80	135x110x3.5	11	241	450	☒☒	45	200	8"	

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מפוליאוריתן מיסב כפול אטום



מק"ט	מסי' פריט	עבי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LP54204	3	105x80	135x110x4	11	55	140	350	☒☒	45	100	4"	
LP54205	3	105x80	135x110x4	11	55	162	350	☒☒	45	125	5"	
LP54206	3	105x80	135x110x4	11	55	194.5	410	☒☒	45	150	6"	
LP54208	3	105x80	135x110x4	11	55	241	450	☒☒	45	200	8"	

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מפוליאוריתן מיסב כפול אטום + מעצור



מק"ט	מסי' פריט	עבי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LP54204B	3	105x80	135x110x4	11	55	140	350	☒☒	45	100	4"	
LP54205B	3	105x80	135x110x4	11	55	162	350	☒☒	45	125	5"	
LP54206B	3	105x80	135x110x4	11	55	194.5	410	☒☒	45	150	6"	
LP54208B	3	105x80	135x110x4	11	55	241	450	☒☒	45	200	8"	

תכונות הגליל



- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+80^{\circ}\text{C}$
- קושי: 97 Shore A
- מתאים לחדרים נקיים

- גליל אוקולון עם ציפוי פוליאוריתן ומיסב כפול
- עמיד בשמנים וכימיקלים
- אינו משאיר סימנים
- מתאים במיוחד לקייטרינג ולחקלאות

סדרת גלגלים בינוניים דגם 02

גלגלים מאוקולון 125-250 מ"מ
גליל עם מיסב כדורי כפול
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל פלטה קבועה - גליל מאוקולון, מיסב אטום



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LD50204	3	105x80	135x110x3.4	11	140	350	☒☒	50	100	4"	
LD50205	3	105x80	135x110x3.4	11	162	350	☒☒	50	125	5"	
LD50206	3	105x80	135x110x3.4	11	194.5	400	☒☒	50	150	6"	
LD50208	3	105x80	135x110x3.4	11	241	410	☒☒	50	200	8"	

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מאוקולון, מיסב אטום



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LP50204	3	105x80	135x110x4	11	55	140	350	☒☒	50	100	4"	
LP50205	3	105x80	135x110x4	11	55	162	350	☒☒	50	125	5"	
LP50206	3	105x80	135x110x4	11	55	194.5	400	☒☒	50	150	6"	
LP50208	3	105x80	135x110x4	11	55	241	410	☒☒	50	200	8"	

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מאוקולון, מיסב אטום + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LP50204B	3	105x80	135x110x4	11	55	140	350	☒☒	50	100	4"	
LP50205B	3	105x80	135x110x4	11	55	162	350	☒☒	50	125	5"	
LP50206B	3	105x80	135x110x4	11	55	194.5	400	☒☒	50	150	6"	
LP50208B	3	105x80	135x110x4	11	55	241	410	☒☒	50	200	8"	

תכונות הגליל

- גלגל אוקולון הוא גלגל מעולה וחזק
- מיסב כפול אטום
- מתאים לכל סוגי עגלות
- עמיד בשחיקה, כימיקלים ושמן
- עמיד בטמפרטורה -25°C עד $+85^{\circ}\text{C}$

סדרת גלגלים מגומי TPR למשקלים בינוניים דגם 22 ואפשרות אנטי סטטי דגם 22A גלגלים מ-TPR 100-200 מ"מ גליל עם מיסב כדורי כפול, מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל פלטה קבועה - גליל מגומי TPR, מיסב אטום



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LD52204	3	105x80	135x110x3.4	11	140	280	☒☒	50	100	4"
LD52205	3	105x80	135x110x3.4	11	162	280	☒☒	50	125	5"
LD52206-150	3	105x80	135x110x3.4	11	194.5	350	☒☒	50	150	6"
LD52206-160	3	105x80	135x110x3.4	11	198	365	☒☒	50	160	6.4"
LD52208	3	105x80	135x110x3.4	11	241	365	☒☒	50	200	8"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מגומי TPR, מיסב אטום



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LP52204	3	105x80	135x110x4	11	55	140	280	☒☒	50	100	4"
LP52205	3	105x80	135x110x4	11	55	162	280	☒☒	50	125	5"
LP52206-150	3	105x80	135x110x4	11	55	194.5	350	☒☒	50	150	6"
LP52206-160	3	105x80	135x110x4	11	55	198	365	☒☒	50	160	6.4"
LP52208	3	105x80	135x110x4	11	55	241	365	☒☒	50	200	8"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מגומי TPR, מיסב אטום + מעצור



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LP52204B	3	105x80	135x110x4	11	55	140	280	☒☒	50	100	4"
LP52205B	3	105x80	135x110x4	11	55	162	280	☒☒	50	125	5"
LP52206B-150	3	105x80	135x110x4	11	55	194.5	350	☒☒	50	150	6"
LP52206B-160	3	105x80	135x110x4	11	55	198	365	☒☒	50	160	6.4"
LP52208B	3	105x80	135x110x4	11	55	241	365	☒☒	50	200	8"

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל גומי TPR, מיסב כפול + מעצור



מק"ט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LG52206	3.5	16.2	47	197	350	☒☒	50	160	6"
RG52208	3.5	16.2	68	240	350	☒☒	50	200	8"
LG52206B	3.5	16.2	47	197	350	☒☒	50	160	6"
RG52208B	3.5	16.2	68	240	350	☒☒	50	200	8"

תכונות הגליל

- גלגל TPR הוא גלגל מעולה וחזק
- שקט ואינו משאיר סימנים
- מיסב כפול אטום
- אפשרות למתאם או בורג
- מתאים לכל סוגי העגלות
- מתאים במיוחד לקייטרינג ולחקלאות
- מתאים לחדרים נקיים

סדרת גלגלים כבדים דגם 82

גלגלים מפוליאוריתן עם מרכז אלומיניום 125-250 מ"מ
גליל עם מיסב כדורי כפול
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ צהוב



גלגל פלטה קבועה - גליל אלומיניום מצופה פוליאוריתן



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RD68205	3.5	105x80	135x110x3.5	12	166	450	☒☒	50	125	5"
RD68206-150	3.5	105x80	135x110x3.5	12	194.5	600	☒☒	50	150	6"
RD68206-160	3.5	105x80	135x110x3.5	12	199.5	600	☒☒	50	160	6.4"
RD68208	3.5	105x80	135x110x3.5	12	241	800	☒☒	50	200	8"
RD68210	3.5	105x80	135x110x3.5	12	291	800	☒☒	50	250	10"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל אלומיניום מצופה פוליאוריתן



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP68205	4.5	105x80	135x110x6	12	55	166	450	☒☒	50	125	5"
RP68206-150	4.5	105x80	135x110x6	12	55	194.5	600	☒☒	50	150	6"
RP68206-160	4.5	105x80	135x110x6	12	55	199.5	600	☒☒	50	160	6.4"
RP68208	4.5	105x80	135x110x6	12	55	241	800	☒☒	50	200	8"
RP68210	4.5	105x80	135x110x6	12	55	291	800	☒☒	50	250	10"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל אלומיניום מצופה פוליאוריתן + מעצור



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP68205B	4.5	105x80	135x110x6	12	55	166	450	☒☒	50	125	5"
RP68206B-150	4.5	105x80	135x110x6	12	55	194.5	600	☒☒	50	150	6"
RP68206B-160	4.5	105x80	135x110x6	12	55	199.5	600	☒☒	50	160	6.4"
RP68208B	4.5	105x80	135x110x6	12	55	241	800	☒☒	50	200	8"
RP68210B	4.5	105x80	135x110x6	12	55	291	800	☒☒	50	250	10"

תכונות הגליל

- עמיד במשקלים גבוהים ורמת שחיקה נמוכה
- מתאים גם לרצפות לא חלקות
- אינו משאיר סימנים
- עמיד בשחיקה, זעזועים, שמנים וכימיקלים
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+80^{\circ}\text{C}$
- קושי: 91 Shore A

סדרת גלגלים כבדים דגם 02

גלגלים מאוקולון 100-250 מ"מ
גליל עם מיסב כדורי כפול
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ צהוב



גלגל פלטה קבועה - גליל אוקולון מיסב כפול



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LD60204	3.5	105x80	135x110x5	12	140	500	⊗	50	100	4"	
RD60205	3.5	105x80	135x110x3.5	12	166	550	⊗	50	125	5"	
RD60206	3.5	105x80	135x110x3.5	12	194.5	700	⊗	50	150	6"	
RD60208	3.5	105x80	135x110x3.5	12	241	800	⊗	50	200	8"	
RD60210	3.5	105x80	135x110x3.5	12	291	800	⊗	50	250	10"	

גלגל פלטה מסתובבת - גליל אוקולון מיסב כפול



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LP60204	4.5	105x80	135x110x5	12	55	140	500	⊗	50	100	4"	
RP60205	4.5	105x80	135x110x6	12	55	166	550	⊗	50	125	5"	
RP60206	4.5	105x80	135x110x6	12	55	194.5	700	⊗	50	150	6"	
RP60208	4.5	105x80	135x110x6	12	55	241	800	⊗	50	200	8"	
RP60210	4.5	105x80	135x110x6	12	55	291	800	⊗	50	250	10"	

גלגל פלטה מסתובבת - גליל אוקולון מיסב כפול + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LP60204B	4.5	105x80	135x110x5	12	55	140	500	⊗	50	100	4"	
RP60205B	4.5	105x80	135x110x6	12	55	166	550	⊗	50	125	5"	
RP60206B	4.5	105x80	135x110x6	12	55	194.5	700	⊗	50	150	6"	
RP60208B	4.5	105x80	135x110x6	12	55	241	800	⊗	50	200	8"	
RP60210B	4.5	105x80	135x110x6	12	55	291	800	⊗	50	250	10"	

תכונות הגליל

- גליל אוקולון לעומסים כבדים
- בית גלגל מחוזק
- מיועד לרצפות חלקות
- לשימוש עמידה לאורך זמן ממושך
- עמיד בטמפרטורה -25°C עד $+85^{\circ}\text{C}$

סדרת גלגלים כבדים דגם 42

גלגלים מפוליאוריתן 100-250 מ"מ
גליל עם מיסב כדורי כפול
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ צהוב



גלגל פלטה קבועה - גליל פוליאוריתן מיסב כפול



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LD64204	3.5	105x80	135x110x5	12	140	300	☒☒	50	100	4"
RD64205	3.5	105x80	135x110x3.5	12	166	350	☒☒	50	125	5"
RD64206	3.5	105x80	135x110x3.5	12	194.5	410	☒☒	50	150	6"
RD64208	3.5	105x80	135x110x3.5	12	241	420	☒☒	50	200	8"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל פוליאוריתן מיסב כפול



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LP64204	4.5	105x80	135x110x5	12	55	140	300	☒☒	50	100	4"
RP64205	4.5	105x80	135x110x6	12	55	166	350	☒☒	50	125	5"
RP64206	4.5	105x80	135x110x6	12	55	194.5	410	☒☒	50	150	6"
RP64208	4.5	105x80	135x110x6	12	55	241	450	☒☒	50	200	8"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל פוליאוריתן מיסב כפול + מעצור



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LP64204B	4.5	105x80	135x110x5	12	55	140	300	☒☒	50	100	4"
RP64205B	4.5	105x80	135x110x6	12	55	166	350	☒☒	50	125	5"
RP64206B	4.5	105x80	135x110x6	12	55	194.5	410	☒☒	50	150	6"
RP64208B	4.5	105x80	135x110x6	12	55	241	450	☒☒	50	200	8"

תכונות הגליל

- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+80^{\circ}\text{C}$
- קושי: 97 Shore A

- גליל פוליאוריתן לעומסים כבדים
- בית גלגל מחוזק
- מיועד לרצפות חלקות
- לשימוש עמידה לאורך זמן ממושך

סדרת גלגלים כבדים דגם 52

גלגלים מברזל מצופה בפוליאוריתן
גליל עם מיסב כדורי כפול
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ צהוב



גלגל פלטה קבועה - גליל ברזל פוליאוריתן מיסב כפול



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LD65204	3.5	105x80	135x110x5	12	140	500	⊗	50	100	4"	
RD65205	3.5	105x80	135x110x3.5	12	166	550	⊗	50	125	5"	
RD65206	3.5	105x80	135x110x3.5	12	194.5	700	⊗	50	150	6"	
RD65208	3.5	105x80	135x110x3.5	12	241	800	⊗	50	200	8"	
RD65210	3.5	105x80	135x110x3.5	12	291	800	⊗	50	250	10"	

גלגל פלטה מסתובבת - גליל ברזל פוליאוריתן מיסב כפול



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LP65204	4.5	105x80	135x110x5	12	55	140	500	⊗	50	100	4"	
RP65205	4.5	105x80	135x110x6	12	55	166	550	⊗	50	125	5"	
RP65206	4.5	105x80	135x110x6	12	55	194.5	700	⊗	50	150	6"	
RP65208	4.5	105x80	135x110x6	12	55	241	800	⊗	50	200	8"	
RP65210	4.5	105x80	135x110x6	12	55	291	800	⊗	50	250	10"	

גלגל פלטה מסתובבת - גליל ברזל פוליאוריתן מיסב כפול + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LP65204B	4.5	105x80	135x110x5	12	55	140	500	⊗	50	100	4"	
RP65205B	4.5	105x80	135x110x6	12	55	166	550	⊗	50	125	5"	
RP65206B	4.5	105x80	135x110x6	12	55	194.5	700	⊗	50	150	6"	
RP65208B	4.5	105x80	135x110x6	12	55	241	800	⊗	50	200	8"	
RP65210B	4.5	105x80	135x110x6	12	55	291	800	⊗	50	250	10"	

תכונות הגליל

- גליל ברזל ציפוי פוליאוריתן לעומסים כבדים
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+80^{\circ}\text{C}$
- קושי: 97 Shore A
- בית גלגל מחוזק
- מיועד לרצפות חלקות ומשובשות
- לשימוש עמידה לאורך זמן ממושך

סדרת גלגלים כבדים דגם 72

גלגלים מגומי אלסטי 125-250 מ"מ
גליל עם מיסב כדורי כפול
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ צהוב



גלגל פלטה קבועה - גליל אלומיניום מצופה גומי אלסטי שחור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RD67205		3.5	105x80	135x110x3.5	12	166	280	☒☒	50	125	5"
RD67206		3.5	105x80	135x110x3.5	12	199.5	350	☒☒	50	160	6.4"
RD67208		3.5	105x80	135x110x3.5	12	241	450	☒☒	50	200	8"
RD67210		3.5	105x80	135x110x3.5	12	291	550	☒☒	50	250	10"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל אלומיניום מצופה פוליאוריטן



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP67205		4.5	105x80	135x110x6	12	55	166	280	☒☒	50	125	5"
RP67206		4.5	105x80	135x110x6	12	55	199.5	350	☒☒	50	160	6.4"
RP67208		4.5	105x80	135x110x6	12	55	241	450	☒☒	50	200	8"
RP67210		4.5	105x80	135x110x6	12	55	291	550	☒☒	50	250	10"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל אלומיניום מצופה פוליאוריטן + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP67205B		4.5	105x80	135x110x6	12	55	166	280	☒☒	50	125	5"
RP67206B		4.5	105x80	135x110x6	12	55	199.5	350	☒☒	50	160	6.4"
RP67208B		4.5	105x80	135x110x6	12	55	241	450	☒☒	50	200	8"
RP67210B		4.5	105x80	135x110x6	12	55	291	550	☒☒	50	250	10"

תכונות הגליל

- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+85^{\circ}\text{C}$
- קושי: 68 Shore A

- גומי שחור גמיש
- מיסב אלומיניום
- מתאים לכביש

גלגלים למשקל כבד מזלג מרותך סדרה 7

גלגלים מגומי אלסטי עם מרכז אלומיניום 125-200 מ"מ
גליל עם מיסב כדורי כפול
מזלג פלדה עם ציפוי צבע



גלגל פלטה קבועה - גליל אלומיניום מצופה גומי אלסטי



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RD77205	8	110x73	142x110x10	13	190	280	☒☒	50	125	5"
RD77206	8	110x73	142x110x10	13	205	320	☒☒	50	150	6"
RD77208	8	110x73	142x110x10	13	258	450	☒☒	50	200	8"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל אלומיניום מצופה גומי אלסטי



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP77205	8	110x73	142x110x10	13	45	190	280	☒☒	50	125	5"
RP77206	8	110x73	142x110x10	13	45	205	320	☒☒	50	150	6"
RP77208	8	110x73	142x110x10	13	45	258	450	☒☒	50	200	8"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל אלומיניום מצופה גומי אלסטי + מעצור



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP77205B	8	110x73	142x110x10	13	45	190	280	☒☒	50	125	5"
RP77206B	8	110x73	142x110x10	13	45	205	320	☒☒	50	150	6"
RP77208B	8	110x73	142x110x10	13	45	258	450	☒☒	50	200	8"

תכונות הגליל

- מזלג מרותך מפלדה עבה, מיסב לחץ ומיסב קוני
- עובי הפלטה 10 מ"מ
- הגליל אלומיניום מצופה גומי אלסטי עם מיסב כפול
- עמיד בשחיקה וזעזועים
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד +85°C
- קושי: 68 Shore A

גלגלים למשקל כבד מזלג מרותך סדרה 7

גלגלים מפוליאוריטן עם מרכז אוקולון 125-200 מ"מ
גליל עם מיסב כפול
מזלג פלדה עם ציפוי צבע



גלגל פלטה קבועה - גליל אוקולון ציפוי פוליאוריטן



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RD74205	8	110x73	142x110x10	13	190	350	☒☒	50	125	5"
RD74206	8	110x73	142x110x10	13	205	450	☒☒	50	150	6"
RD74208	8	110x73	142x110x10	13	258	550	☒☒	50	200	8"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל אוקולון ציפוי פוליאוריטן



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP74205	8	110x73	142x110x10	13	45	190	350	☒☒	50	125	5"
RP74206	8	110x73	142x110x10	13	45	205	450	☒☒	50	150	6"
RP74208	8	110x73	142x110x10	13	45	258	550	☒☒	50	200	8"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל אוקולון ציפוי פוליאוריטן + מעצור



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP74205B	8	110x73	142x110x10	13	45	190	350	☒☒	50	125	5"
RP74206B	8	110x73	142x110x10	13	45	205	450	☒☒	50	150	6"
RP74208B	8	110x73	142x110x10	13	45	258	550	☒☒	50	200	8"

תכונות הגליל

- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+80^{\circ}\text{C}$
- קושי: 91 Shore A

- מזלג מרותך מפלדה עבה, מיסב לחץ
- עובי הפלטה 10 מ"מ
- הגליל אוקולון מצופה פוליאוריטן עם מיסב כפול
- עמיד בשחיקה, זעזועים ושמונים

גלגלים למשקל כבד מזלג מרותך סדרה 7

גלגלים מאוקולון 125-200 מ"מ
גליל עם מיסב כדורי כפול
מזלג פלדה עם ציפוי צבע



גלגל פלטה קבועה - גליל אוקולון מיסב כפול אטום



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RD70205	8	110x73	142x110x10	13	190	600	☒☒	50	125	5"
RD70206	8	110x73	142x110x10	13	205	800	☒☒	50	150	6"
RD70208	8	110x73	142x110x10	13	258	1000	☒☒	50	200	8"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל אוקולון מיסב כפול אטום



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP70205	8	110x73	142x110x10	13	45	190	600	☒☒	50	125	5"
RP70206	8	110x73	142x110x10	13	45	205	800	☒☒	50	150	6"
RP70208	8	110x73	142x110x10	13	45	258	1000	☒☒	50	200	8"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל אוקולון מיסב כפול אטום + מעצור



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP70205B	8	110x73	142x110x10	13	45	190	600	☒☒	50	125	5"
RP70206B	8	110x73	142x110x10	13	45	205	800	☒☒	50	150	6"
RP70208B	8	110x73	142x110x10	13	45	258	1000	☒☒	50	200	8"

גלילים מאוקולון



מק"ט	כדורי	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר	מידה
R0205	☒☒	550	20/25	60	50	125	5"
R0206-150	☒☒	700	20/25	60	50	150	6"
R0206-160	☒☒	700	20/25	60	50	160	6.4"
R0208	☒☒	800	20/25	60	50	200	8"
R0210	☒☒	1000	20/25	60	50	250	10"

תכונות הגליל

- מזלג מרותך מפלדה עבה, מיסב לחץ
- עובי הפלטה 10 מ"מ
- הגליל אוקולון מיסב כפול אטום
- עמיד בשחיקה, זעזועים ושמנים
- עמיד בטמפרטורה -25°C עד +85°C

גלגלים למשקל כבד מזלג מרותך סדרה 7

גלגלים ברזל יצוק מצופה מפוליאוריטן 125-200 מ"מ,
גליל עם מיסב כדורי כפול
מזלג פלדה עם ציפוי צבע



גלגל פלטה קבועה - גליל ברזל פוליאוריטן



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RD75205	8	110x73	142x110x10	13	190	600	☒☒	50	125	5"
RD75206	8	110x73	142x110x10	13	205	800	☒☒	50	150	6"
RD75208	8	110x73	142x110x10	13	258	1000	☒☒	50	200	8"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל ברזל פוליאוריטן



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP75205	8	110x73	142x110x10	13	45	190	600	☒☒	50	125	5"
RP75206	8	110x73	142x110x10	13	45	205	800	☒☒	50	150	6"
RP75208	8	110x73	142x110x10	13	45	258	1000	☒☒	50	200	8"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל ברזל פוליאוריטן + מעצור



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP75205B	8	110x73	142x110x10	13	45	190	600	☒☒	50	125	5"
RP75206B	8	110x73	142x110x10	13	45	205	800	☒☒	50	150	6"
RP75208B	8	110x73	142x110x10	13	45	258	1000	☒☒	50	200	8"



תכונות הגליל



- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+80^{\circ}\text{C}$
- קושי: 91 Shore A

- מזלג מרותך מפלדה עבה, מיסב לחץ
- עובי הפלטה 10 מ"מ
- גליל ברזל מצופה פוליאוריטן
- מיסב כפול
- עמיד בשחיקה, זעזועים ושמונים

גלגלים למשקל כבד מזלג מרותך

גלגלים מברזל יצוק מצופה פוליאוריטן
גליל עם מיסב כדורי כפול
מזלג פלדה עם ציפוי צבע



גלגל פלטה קבועה - גליל ברזל יצוק מצופה פוליאוריטן



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RD775206	8	120x90	150x120x10	13	210	1500	☒☒	80	150	6"
RD775208	10	120x90	150x120x10	13	260	2000	☒☒	80	200	8"
RD775210	10	120x90	150x120x10	13	310	2000	☒☒	80	250	10"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל ברזל יצוק מצופה פוליאוריטן



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP775206	8	120x90	150x120x10	13	50	210	1500	☒☒	80	150	6"
RP775208	10	120x90	150x120x10	13	50	260	2000	☒☒	80	200	8"
RP775210	10	120x90	150x120x10	13	50	310	2000	☒☒	80	250	10"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל ברזל יצוק מצופה פוליאוריטן + מעצור



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP775206B	8	120x90	150x120x10	13	50	210	1500	☒☒	80	150	6"
RP775208B	10	120x90	150x120x10	13	50	260	2000	☒☒	80	200	8"
RP775210B	10	120x90	150x120x10	13	50	310	2000	☒☒	80	250	10"

תכונות הגליל

- מזלג מרותך מפלדה עבה
- עובי הפלטה 8-10 מ"מ
- הגליל מברזל יצוק מצופה פוליאוריטן
- מיסב כפול
- עמיד בשחיקה, זעזועים ושמונים
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד +80°C
- קושי: 91 Shore A

סדרת גלגלים כבדים סדרה 77

גלגלים מברזל מצופה בפוליאוריטן
גליל עם מיסב כדורי כפול
מזלג פלדה



גלגל פלטה קבועה - גליל ברזל פוליאוריטן

מק"ט	עבי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
מס' פריט	6	105x80	148x110x8	13	301	1250		50	250	10"
										VD775210



גלגל פלטה מסתובבת - גליל ברזל פוליאוריטן

מק"ט	עבי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
מס' פריט	6	105x80	148x110x8	13	80	1250		50	250	10"	
											VP775210



גלגל פלטה מסתובבת - גליל ברזל פוליאוריטן + מעצור

מק"ט	עבי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
מס' פריט	6	105x80	148x110x8	13	80	1250		50	250	10"	
											VP775210B



גלגל עם בולם קפיץ

מק"ט	עבי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
מס' פריט	6	129x74	160x114	12.5x25	40	161	200		50	100	4"
											LPK75204
מס' פריט	6	129x74	160x114	12.5x25	40	174	250		50	125	5"
											LPK75205
מס' פריט	6	129x74	160x114	12.5x25	48	197	300		50	150	6"
											LPK75206
מס' פריט	6	129x74	160x114	12.5x25	55	249	350		50	200	8"
											LPK75208

תכונות הגליל

- גלגל עם בולם קפיץ
- לדרכים משובשות
- עמיד בלחצים גבוהים
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+80^{\circ}\text{C}$
- קושי: 91 Shore A

סדרת גלגלים כבדים סדרה 77

גלגלים מאוקולון
גליל עם מיסב כדורי כפול
מזלג פלדה



גלגל פלטה קבועה - גלגלים מאוקולון ממוסב

מק"ט	עבי מולג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
מס' פריט	6	105x80	148x110x8	13	301	1100		50	250	10"



גלגל פלטה מסתובבת - גלגלים מאוקולון ממוסב

מק"ט	עבי מולג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
מס' פריט	6	105x80	148x110x8	13	80	301	1100		50	250	10"



גלגל פלטה מסתובבת - גלגלים מאוקולון ממוסב + מעצור

מק"ט	עבי מולג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
מס' פריט	6	105x80	148x110x8	13	80	301	1100		50	250	10"

תכונות הגליל

- עמיד בשחיקה וזעזועים
- עמיד בשמנים וכימיקלים
- למשקלים גבוהים במיוחד
- עמיד בטמפרטורה -25°C עד $+85^{\circ}\text{C}$




סדרת גלגלים כבדים סדרה 777

גלגלים מברזל מצופה פוליאוריטן
גליל עם מיסב כדורי כפול למשקלים גבוהים במיוחד
מזלג פלדה עבה



גלגל פלטה קבועה - גליל ברזל פוליאוריטן מיסב כפול



מק"ט	מסי' פריט	עבי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
VD7775206	12	210x160	255x200	18	245	3000	⊗	⊗	120	150	6"
VD7775208	12	210x160	255x200	18	300	5000	⊗	⊗	120	200	8"
VD7775210	14	250x200	300x250	36	370	8000	⊗	⊗	150	250	10"
VD7775212	14	250x200	300x250	36	420	9500	⊗	⊗	150	300	12"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל ברזל פוליאוריטן מיסב כפול



מק"ט	מסי' פריט	עבי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
VP7775206	12	210x160	255x200	18	55	245	3000	⊗	⊗	120	150	6"
VP7775208	12	210x160	255x200	18	60	300	5000	⊗	⊗	120	200	8"
VP7775210	14	250x200	300x250	36	92	370	8000	⊗	⊗	150	250	10"
VP7775212	14	250x200	300x250	36	90	420	9500	⊗	⊗	150	300	12"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל פוליאוריטן מיסב כפול + מעצור



מק"ט	מסי' פריט	עבי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
VP7775206B	12	210x160	255x200	18	55	245	3000	⊗	⊗	120	150	6"
VP7775208B	12	210x160	255x200	18	60	300	5000	⊗	⊗	120	200	8"
VP7775210B	14	250x200	300x250	36	92	370	8000	⊗	⊗	150	250	10"
VP7775212B	14	250x200	300x250	36	90	420	9500	⊗	⊗	150	300	12"



תכונות הגליל

- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+80^{\circ}\text{C}$
- קושי: 97 Shore A

- גליל ברזל עם ציפוי פוליאוריטן ומיסב כפול
- למשקלים גבוהים במיוחד
- עמיד בשמנים וכימיקלים
- אינו משאיר סימנים

מתאמים מאוקולון עגול ומרובע

מתאמים לחיבור גלגלים



מפרט מתאם עגול

- מתאם אוקולון 3 חלקים עם קונוס אלומיניום כפול חזק במיוחד עם בורג אלן מגולבן או מנירוסטה
- מתאים לפרופילים וצינורות
- מתאים לתעשיית התרופות, המזון והכימיקלים



מתאם עגול

מק"ט	
מידות	מס' פריט
19-21.5X48	CR19
21.5-24X48	CR21.5
24-27X48	CR24
27-30X48	CR27
32-35X48	CR32
36-40X48	CR36

מפרט מתאם מרובע

- מתאם אוקולון 3 חלקים עם קונוס אלומיניום כפול חזק במיוחד עם בורג אלן מגולבן או מנירוסטה
- מתאים לפרופילים וצינורות
- מתאים לתעשיית התרופות, המזון והכימיקלים



מתאם מרובע

מק"ט	
מידות	מס' פריט
21.5-24X48	CM21.5
24-27X48	CM24
27-30X48	CM27
32-35X49	CM32
36-40X49	CM36

גלגלי פילוס גלגל משולש לעגלת מדרגות



גלגל פלטה - פוט מאסטר



מק"ט	מס' פריט	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר
VGD-60F	58x58	73x73	7	51	82+10	250	25	250	25	50
VGD-80F	70x70	90x90	12	77.5	103+10	500	30	500	30	63
VGD-150F	70x70	100x100	12	117	132+10	1500	56	1500	56	96

גלגל מסחוב עם בורג - פוט מאסטר



מק"ט	מס' פריט	הברגה	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר
VGD-60S	M12	36	82+10	250	25	250	25	50
VGD-80S	M12	36	104+10	500	30	500	30	63

- בסיס פלדה קרבון
- גוף אלומיניום
- גלגל ניילון

גלגל משולש לעגלת מדרגות



מק"ט	מס' פריט	מיסב מחט	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר
L3150	≡	120	20	55	39	150	
L3160	≡	130	20	55	39	160	

תכונות הגליל

- גלגל עם מדרגה
- גלגלים לעגלות

גליל גומי כחול מיסב מחט

תכונות הגליל

- גליל גומי כחול גמיש
- מתאים לכביש משובש
- עמיד בשחיקה וזעזועים
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+70^{\circ}\text{C}$
- קושי: 68 Shore A
- מהירות תנועה ≥ 4 קמ"ש
- טווח כושר עומס גבוה, התנגדות גלגול נמוכה
- פעולה שקטה



מס' פריט	מחט	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר	מק"ט
C3R03		110	12	40	36	80	
C3R04		160	12	40	36	100	
C3R05		210	15	45	37	125	
C3R06		350	20	60	48	160	
C3R08		400	29	60	48	200	

גליל גומי כחול מיסב כדורי

תכונות הגליל

- גליל גומי כחול גמיש
- מתאים לכביש משובש
- עמיד בשחיקה וזעזועים
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+70^{\circ}\text{C}$
- קושי: 68 Shore A
- מהירות תנועה ≥ 4 קמ"ש
- טווח כושר עומס גבוה, התנגדות גלגול נמוכה
- פעולה שקטה



מס' פריט	כדורי	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר	מק"ט
C3204		200	15	40	36	100	
C3205		300	15	50	40	125	
מס' פריט	כדורי	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר	מק"ט
R3204		200	12	40	36	100	
R3205		300	12	40	36	125	

גליל פוליאוריטן כחול מיסב כדורי מוגן

תכונות הגליל

- גליל פוליאוריטן עם מיסב כפול מוגן
- עמיד במשקלים גבוהים ורמת שחיקה נמוכה
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+80^{\circ}\text{C}$
- קושי: 97 Shore A
- עמיד בכימיקלים ושמן
- מתאים למשטחי עבודה חלקים ושומר על הריצוף
- מתאים לתעשייה ולשינוע משאות כבדים



מס' פריט	כדורי	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר	מק"ט
C4204		170	10	41	33	100	
C4205		230	10	51	35	125	
C4206		350	12	61	40	150	
C4208		500	12	61	50	200	

גליל אוקולון מצופה פוליאוריטן

תכונות הגליל

- גליל ניילון מצופה פוליאוריטן
- מתאים למשטחי עבודה חלקים
- מתאים לתעשיית התרופות, המזון והכימיקלים
- עמיד בכימיקלים
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+80^{\circ}\text{C}$
- קושי: 97 Shore A



מק"ט	בוקסה	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר
C4003	==	150	12	40	33	80
C4004	==	200	12	40	33	100
C4005	==	250	15	45/50	35	125
C4006	==	350	20	58/60	40	150
C4008	==	500	20	58/60	50	200

גליל פוליאוריטן מיסב כדורי מוגן

תכונות הגליל

- גליל פוליאוריטן
- עמיד בכימיקלים
- מתאים למשטחי עבודה חלקים ושומר על הריצוף
- מתאים לכל התעשייה לשינוע
- מתאים לעגלות מטבחים
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+80^{\circ}\text{C}$
- קושי: 97 Shore A



מק"ט	מיסב	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר
B4103-75	☒☒	115	9	42	32	75
B4103-80	☒☒	136	10	42	32	80
B4104	☒☒	136	9	42	32	100
B4105	☒☒	146	9	42	32	125

גלגל אפור

תכונות הגליל

- מיוחד שקט וחזק
- מיסב אטום
- גומי TPR



מק"ט	כדורי	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר	מידה
B21100	☒☒	140	10	40	32	100	4"
B21125	☒☒	150	10	40	32	125	5"

גלגל שחור

תכונות הגליל

- מיוחד שקט וחזק
- מיסב אטום
- מתאים לעגלות סבלים
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+80^{\circ}\text{C}$
- קושי: 83 Shore A



מק"ט	כדורי/מחט	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר	מידה
C2R08-60-20	☒☒☒	205	20	60	50	200	8"
C2208-60-20	☒☒	205	17/20/25	60	50	200	8"
C2R10-60-20	☒☒☒	180	20	60	50	250	10"
C2212-60-20	☒☒	250	17/20/25	75	50	300	12"

גלילים לעגלות משטחים ברזל מצופה פוליאוריטן, אוקולון ומיסב כפול



גליל ברזל מצופה פוליאוריטן מיסב כפול וגלילים מאוקולון

תכונות הגליל

- גליל פוליאוריטן על יציקת ברזל
- עמיד בכימיקלים
- מתאים למשטחי עבודה חלקים ושומר על הריצוף
- מתאים לתעשייה ולשינוע משאות כבדים
- מתאים לעגלות משטחים עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+80^{\circ}\text{C}$
- קושי: 91 Shore A



מק"ט	מס' פריט	כדורי	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר
V5274-70	74	70	70	20/25	450	74	70
V5203-30	82	30	30	20/25	350	82	30
V5203-40	82	40	40	20/25	400	82	40
V5203-60	82	60	60	20/25	480	82	60
V5203-70	82	70	70	20/25	500	82	70
V5203-85X75	85	75	75	20/25	600	85	75
V5203-80	82	80	80	20/25	650	82	80
V5203-90	82	90	90	20/25	650	82	90
V5203-100	82	100	100	20/25	700	82	100

מק"ט	מס' פריט	כדורי	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר
L5207	180	50	50	20/25	1000	180	50
L5208	200	50	50	20/25	1000	200	50

גליל מאוקולון מיסב כפול

תכונות הגליל

- גליל ניילון למשאות כבדים
- מתאים למשטחי עבודה חלקים
- מתאים לתעשיית התרופות, המזון והכימיקלים
- עמיד בכימיקלים
- מתאים לעגלות משטחים עמיד בטמפרטורה -25°C עד $+85^{\circ}\text{C}$



מק"ט	מס' פריט	כדורי	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר
V0274-70	74	70	70	20/25	600	74	70
V0203-50	82	50	50	20/25	650	82	50
V0203-60	82	60	60	20/25	700	82	60
V0203-70	82	70	70	20/25	780	82	70
V0203-80	82	80	80	20/25	800	82	80
V0203-90	82	90	90	20/25	800	82	90
V0203-100	82	100	100	20/25	950	82	100

מק"ט	מס' פריט	כדורי	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר
V0207	180	50	50	20/25	1000	180	50
V0208	200	50	50	20/25	1000	200	50

גלילים - סדרה 22A + 42 + 82

אנטי סטטי, אוקולון, פוליאוריטן אלומיניום פוליאוריטן



גליל אנטי סטטי מיסב כפול

תכונות הגליל

- גליל בעל ליבת ניילון אנטי-סטטית
- עם מיסב כפול בגליל
- עמיד בכימיקלים
- עמיד בשפשופים ושריטות
- לעבודות בחדרים נקיים, מעבודות ובתי חולים
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+80^{\circ}\text{C}$
- קושי: 91 Shore A



מק"ט	מס' פריט	כדורי	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר
B22A03	☒☒	130	10	38	32	75	קוטר
B22A04	☒☒	150	10	38	32	100	קוטר
B22A05	☒☒	150	13	38	32	125	קוטר
B22A06	☒☒	450	13	62	50	150	קוטר
B22A08	☒☒	500	13	62	50	200	קוטר

גליל פוליאוריטן על ניילון מצולע מיסב כפול

תכונות הגליל

- גליל בעל ליבת ניילון אנטי-סטטית עם ציפוי פוליאוריטן אנטי-סטטי
- עמיד בכימיקלים
- עמיד בשפשופים ושריטות
- לעבודות בחדרים נקיים, מעבודות ובתי חולים



מק"ט	מס' פריט	כדורי	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר
B4204	☒☒	330	12.5	62.5	50	100	קוטר
B4205	☒☒	350	12.5	62.5	50	125	קוטר
B4206	☒☒	450	12.5	62.5	50	150	קוטר
B4208	☒☒	500	12.5	62.5	50	200	קוטר

גליל פוליאוריטן על אלומיניום מצולע מיסב כפול

תכונות הגליל

- גליל פוליאוריטן/אלומיניום באיכות גבוהה ביותר, למשאות קלים עד כבדים מאוד
- עמיד בכימיקלים, מים, אדים, שמנים
- מותאם לעבודה שקטה מאוד
- מתאים למשטחי עבודה חלקים ושומר על הריצוף
- מתאים לתעשיית התרופות, המזון, הכימיקלים והטקסטיל
- עמיד בטמפרטורה -30°C עד $+80^{\circ}\text{C}$
- קושי: 93 Shore A



מק"ט	מס' פריט	כדורי	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר
Z8203	☒☒	150	12	30	25	80	קוטר
V82100-40	☒☒	275	20	40	40	100	קוטר
Z8205	☒☒	250	15	40	30	125	קוטר
V82125	☒☒	450	20/25	60	50	125	קוטר
V82150	☒☒	550	20/25	60	50	150	קוטר
V82160	☒☒	600	20/25	60	50	160	קוטר
V82200	☒☒	800	20/25	60	50	200	קוטר
V8210	☒☒	1000	20/25	60	50	250	קוטר

גלילים ברזל פוליאוריטן סדרה 52 למשקלים גבוהים



גליל ברזל פוליאוריטן מתאים גם לעגלות משטחים



קושי: 93 Shore A



קושי: 98 Shore A

מק"ט	מס' פריט	כדורי	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר
V5203-60	75203-60	☒☒	400	20	60	60	82
V5203-70	75203-70	☒☒	500	20	70	70	82
V5203-80	75203-80	☒☒	650	20	70	80	82
V5203-90	75203-90	☒☒	650	20	90	90	82
V5203-100	75203-100	☒☒	700	20	100	100	82
V5203-85X75	75203-85X75	☒☒	600	20	75	75	85
V5204	75204	☒☒	300	15	40	40	100
V5205	75205	☒☒	400	20	50	50	125
V52150-50	752150-50	☒☒	700	20	50	50	150
V52150-60	752150-60	☒☒	800	20	60	50	150
V52160-60	752160-60	☒☒	800	20	60	50	160
V5208-60	75208-60	☒☒	1000	20	60	50	200
V5208-80	75208-80	☒☒	1600	30	80	80	200
V5210	75210	☒☒	1200	25	60	50	250
V5212-70	75212-70	☒☒	2200	35	72	70	300
V5212-100	75212-100	☒☒	2800	40	120	100	300

גלילים למשקלים גבוהים



קושי: 98 Shore A

מק"ט	מס' פריט	כדורי	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר
V52150X120	752150X120	☒☒	3000	30	120	120	150
V52200X120	752200X120	☒☒	5000	40	120	120	200
V52250X150	752250X150	☒☒	8000	45	150	150	250
V52300X150	752300X150	☒☒	9500	45	150	150	300

תכונות הגליל

- פוליאוריטן על ברזל
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+80^{\circ}\text{C}$
- עמיד בכימיקלים, מים, שמנים ואדים
- מיסבים כפולים
- מתאים למרצפות בטון אפוקסי
- מתאים לכל סוגי התעשייה ושינוע

גלילים למשקלים כבדים

גליל TPR

גליל אלומיניום מצופה גומי אלסטי

גליל אוקולון מיסב כפול



גליל TPR

תכונות הגליל

- גליל TPR מיסב כדורי אטום עמיד בשחיקה
- תנועה חלקה ושקטה, צלחות הגנה בגליל
- אינו משאיר סימנים
- מתאים למטבחים



מק"ט	כדורי	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר	מידה
B2204	☒☒	280	12	62.5	50	100	4"
B2205	☒☒	280	12	62.5	50	125	5"
B2206-150	☒☒	350	12	62.5	50	150	6"
B2206-160	☒☒	365	12	62.5	50	160	6.4"
B2208	☒☒	365	12	62.5	50	200	8"

גליל אלומיניום מצופה גומי אלסטי מיסב כפול למשקלים גבוהים

תכונות הגליל

- גומי שחור גמיש
- מיסב אלומיניום
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+85^{\circ}\text{C}$
- קושי: 68 Shore A
- מתאים לכביש
- מצויד ב-2 מיסבים אטומים



מק"ט	כדורי	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר	מידה
C7204-40	☒☒	200	15	41	40	100	4"
C7205	☒☒	280	20/25	60	50	125	5"
C7206-150	☒☒	320	20/25	60	50	150	6"
C7206-160	☒☒	350	20/25	60	50	160	6.4"
C7207	☒☒	380	20/25	60	50	180	7"
C7208	☒☒	450	20/25	60	50	200	8"
C7210	☒☒	550	20/25	60	50	250	10"
C7212	☒☒	650	20/25	75	60	300	12"

גליל אוקולון מיסב כפול למשקלים גבוהים

תכונות הגליל

- גליל אוקולון ניילון 6, מיסב כפול למשקלים גבוהים
- אינו משאיר סימנים
- עמיד בשחיקה, זעזועים, שמנים וכימיקלים
- עמיד בטמפרטורה -25°C עד $+85^{\circ}\text{C}$



מק"ט	כדורי	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר	מידה
B0204	☒☒	400	12.5	62.5	50	100	4"
R0205	☒☒	550	20/25	60	50	125	5"
R02150	☒☒	700	20/25	60	50	150	6"
R0208	☒☒	800	20/25	60	50	200	8"

גלגלים לשימושים שונים גלגלי אוויר דגם 66

גלגלים פנאומטיים 200-260 מ"מ
מזלג ברזל עם ציפוי אבץ



גלגל פלטה קבועה - גליל אוויר



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RD76608	6	84x71	114x100x6	11	255	120	☒☒	60	200	8"
RD76610	6	84x71	114x100x6	11	300	150	☒☒	70	260	10"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל אוויר



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP76608	6	84x71	114x100x6	11	51.5	255	120	☒☒	60	200	8"
RP76610	6	84x71	114x100x6	11	57	300	150	☒☒	70	260	10"

גלגל פלטה קבועה - גליל אוויר מיסב מחט



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	מחט	רוחב	קוטר	מידה
LD56608	3	105x80	135x110x3.5	12	241	100	≡	45	200	8"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל אוויר מיסב מחט



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	מחט	רוחב	קוטר	מידה
LP56608	3	105x80	135x110x4	12	55	241	100	≡	45	200	8"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל אוויר מיסב מחט + מעצור



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	מחט	רוחב	קוטר	מידה
LP56608B	3	105x80	135x110x4	12	55	241	100	≡	45	200	8"

תכונות הגליל

- גלגלים פניאומטיים (אוויר) PLY 4 גמיש
- מתאים לכביש, נסיעה חלקה ושקטה (אפשרות להרכיב גם גלגל מוקצף)
- ללא פנצ'רים
- עמיד בטמפרטורה -40°C עד $+80^{\circ}\text{C}$



סדרת גלגלים דגם 88

גלגלים מוקצפים לעגלולים
גליל עם מיסב כפול
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל פלטה קבועה - גליל מוקצף מיסב כפול אטום

מק"ט	מסי פריט	עבי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LD58808	3	105x80	135x110x3.5	12	241	100	⊗	45	200	8"	



גלגל פלטה מסתובבת - גליל מוקצף מיסב כפול אטום

מק"ט	מסי פריט	עבי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LP58808	3	105x80	135x110x4	12	241	55	100	⊗	45	200	8"	



גלגל פלטה מסתובבת - גליל מוקצף מיסב כפול אטום + מעצור

מק"ט	מסי פריט	עבי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LP58808B	3	105x80	135x110x4	12	241	55	100	⊗	45	200	8"	



גלילים פנאומטיים (אוויר)

מתאים לעגלות שינוע ולחקלאות

גלילים מחוזקים, עובי נאבה 2 מ"מ, מיסבים כפולים אטומים

תכונות הגליל

- גליל פנאומטי (אוויר)
- ג'ינט פח מחוזק
- מיסב כפול
- מתאים לכביש ושטח חולי



דגם צמיג 3.00-4

מק"ט	כדורי	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר	חתך
M6610-16	☒☒	200	16	57	80	250	עגול
M6610-20	☒☒	200	20	73	80	250	עגול

תכונות הגליל

- גליל פנאומטי (אוויר)
- ג'ינט פלסטיק
- אטום לחול ים
- מתאים לכביש ושטח חולי



דגם צמיג 4.00-8

מק"ט	מיסב מחט	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר	חתך
M5516-20	≡≡≡	150	20	89	90	400	עגול

תכונות הגליל

- גליל פנאומטי (אוויר)
- ג'ינט פלסטיק/ ג'ינט פח
- מיסב מחט
- מתאים לכביש ושטח חולי



דגם צמיג 200X50

מק"ט	מיסב מחט	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר	חתך
M6608-20	≡≡≡	100	20	60	45	200	עגול

תכונות הגליל

- גליל פנאומטי (אוויר)
- ג'ינט פלסטיק/ ג'ינט פח
- מיסב מחט
- מתאים לכביש ושטח חולי



דגם צמיג 3.00-4

מק"ט	מיסב מחט	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר	חתך
M5510-20	≡≡≡	150	20	75	75	250	עגול



גלילים פנאומטיים (אוויר)

מתאים לעגלות שינוע ולחקלאות

גלילים מחוזקים, עובי נאבה 2 מ"מ, מיסבים כפולים אטומים

תכונות הגליל

- גליל פנאומטי (אוויר)
- ג'נט פח מחוזק
- מיסב כדורי כפול
- מתאים לכביש ושטח חולי
- עמיד בטמפרטורה -40°C עד $+80^{\circ}\text{C}$



דגם צמיג 4.00-6

							מק"ט
חתך	קוטר	רוחב	רוחב נאבה	קוטר החור	למשקל	כדורי	מס' פריט
עגול	320	85	95	20	200		M6613-20

תכונות הגליל

- גליל פנאומטי (אוויר)
- ג'נט פח
- מיסב כדורי כפול
- מתאים לכביש ושטח חולי
- עמיד בטמפרטורה -40°C עד $+80^{\circ}\text{C}$



דגם צמיג 2.50-4

							מק"ט
חתך	קוטר	רוחב	רוחב נאבה	קוטר החור	למשקל	כדורי	מס' פריט
עגול	200	50	60	20	100		M6608-20

תכונות הגליל

- גליל פנאומטי (אוויר)
- ג'נט פח
- מיסב מחט
- מתאים לכביש ושטח חולי
- עמיד בטמפרטורה -40°C עד $+80^{\circ}\text{C}$



גלגל אוויר רחב לחוף הים 18x8.50-8

							מק"ט
חתך	קוטר	רוחב	רוחב נאבה	קוטר החור	למשקל	מיסב מחט	מס' פריט
עגול	450	220	82.55	25	150		B6618-25

גלילים
PU מוקצפים

מתאים לעגלות שינוע ולחקלאות

גלילים מחוזקים, עובי נאבה 2 מ"מ, מיסבים כפולים אטומים



תכונות הגליל

- גליל מוקצף PU
- ללא פנצ'ר
- מתאים לכביש ושטח חולי
- מיסב כדורי כפול
- עמיד בטמפרטורה -40°C עד $+80^{\circ}\text{C}$



דגם צמיג 3.50-4 מחוזק

							מק"ט
חתך	קוטר	רוחב	רוחב נאבה	קוטר החור	למשקל	מיסב מחט	מס' פריט
שטוח	260	80	57	16	150		B8810-16
עגול	260	80	73	20	150		B8810-20

תכונות הגליל

- גליל מוקצף PU
- ג'נט פח מחוזק
- מתאים לכביש ושטח חולי
- מיסב כדורי כפול
- עמיד בטמפרטורה -40°C עד $+80^{\circ}\text{C}$



דגם צמיג 2.50-4 מחוזק

							מק"ט
חתך	קוטר	רוחב	רוחב נאבה	קוטר החור	למשקל	כדורי	מס' פריט
שטוח	220	50	60	20	100		B8808-20

תכונות הגליל

- גליל מוקצף PU
- ג'נט פח
- מתאים לכביש ושטח חולי
- מיסב כדורי כפול
- עמיד בטמפרטורה -40°C עד $+80^{\circ}\text{C}$



דגם צמיג 200X50

							מק"ט
חתך	קוטר	רוחב	רוחב נאבה	קוטר החור	למשקל	כדורי	מס' פריט
עגול	200	50	60	20	100		B8808-20-200

***אזהרה!** אסור להעמיד את הגלגל לתקופה ממושכת

גלילים
PU מוקצפים

מתאים לעגלות שינוע ולחקלאות

גלילים מחוזקים, עובי נאבה 2 מ"מ, מיסבים כפולים אטומים



תכונות הגליל

- גליל פנאומטי (אוויר)
- ג'נט פח מחוזק
- מיסב כדורי כפול
- גליל מוקצף ללא פנצר
- מתאים לכביש ושטח חולי
- עמיד בטמפרטורה -40°C עד $+80^{\circ}\text{C}$



דגם צמיג 4.00-6

							מק"ט
חתך	קוטר	רוחב	רוחב נאבה	קוטר החור	למשקל	כדורי	מס' פריט
עגול	320	85	95	20	200		M8813-20

תכונות הגליל

- גליל מוקצף PU
- ג'נט פח מחוזק
- מתאים לכביש ושטח חולי
- מיסב כדורי כפול
- עמיד בטמפרטורה -40°C עד $+80^{\circ}\text{C}$



דגם צמיג 4.00-8 מחוזק

							מק"ט
חתך	קוטר	רוחב	רוחב נאבה	קוטר החור	למשקל	כדורי	מס' פריט
שטוח	400	95	92	20	200		M8816-20

***אזהרה!** אסור להעמיד את הגלגל לתקופה ממושכת

Glil Gum
The Wheels Center Ltd.



גליל גום
המרכז לגלגלים בע"מ

ייצור גלגלים לתעשייה וציוד עזר למוסדות



עגלת משטחים הידראולית 2500 ק"ג

בוכנה מיוחדת למשקלים גבוהים במיוחד



עגלת משטחים הידראולית 2500 ק"ג

קלאסית ופופולרית במיוחד, מושלמת לשינוע משטחים במשאיות ובמחסנים. בעלת גלגלי ברזל ממוסבים ומצופים בפוליאוריתן. מתאימים לכביש ולמקומות בעלי קשיי מעבר מיוחדים. ישנה אופציה לרכוש את העגלה עם גלגלי אוקולון.

עומס מקסימלי	2500 ק"ג
מידות חיצוניות: רוחב	550 מ"מ רוחב חיצוני
אורך שן	1150/1000 מ"מ
גלגל אחורי כפול	קוטר 180 מ"מ
גלגל קדמי כפול	קוטר 82 מ"מ
גובה הרמה מקסימלי	200 מ"מ

עגלת משטחים זו מצוידת ברולר קדמי אשר מקל את הכניסה והיציאה מהמשטחים.

היא מגיעה עם ידית ארגונומית חזקה שמקלה על המפעיל. העגלה מיוצרת מפלדה איכותית.

האטמים של הבוכנה ההידראולית מיוצרים ברמה גבוהה ונותנים ליחידה תוחלת חיים ארוכה במיוחד.

כמו כן היא בעלת בוכנה מיוחדת כסופה בעלת פטמות גירוז עם אפשרות לפתיחה וטיפול קל ויעיל.

ישנם שני מצבי הורדה רגלית וידנית.



מק"ט	מפרט
S2500-02	עגלת משטחים הידראולית ל- 2500 ק"ג
S2500-52	עגלת משטחים הידראולית ל- 2500 ק"ג
S2500-52-100	עגלת משטחים הידראולית מקוצרת ל- 2500 ק"ג

עגלות אלומיניום מקצועיות

חד מצבי + דו מצבי



עגלת אלומיניום חד מצבית+מחליקים מקצועית

משקל העמסה (ק"ג)	עומק כף נשיאה (ס"מ)	רוחב כף נשיאה (ס"מ)	רוחב כללי (ס"מ)	גובה כללי (ס"מ)	מק"ט
250	29.5	40.5	49	132	TA1

עגלת אלומיניום דו מצבית קטנה מקצועית

משקל העמסה (ק"ג)	גובה מצב פתוח (ס"מ)	אורך מצב פתוח (ס"מ)	עומק כף נשיאה (ס"מ)	רוחב כף נשיאה (ס"מ)	רוחב כללי (ס"מ)	גובה כללי (ס"מ)	מק"ט
250	103	110	29.5	40.5	49	132	TA2

עגלת אלומיניום דו מצבית גדולה מקצועית

משקל העמסה (ק"ג)	גובה מצב פתוח (ס"מ)	אורך מצב פתוח (ס"מ)	עומק כף נשיאה (ס"מ)	רוחב כף נשיאה (ס"מ)	רוחב כללי (ס"מ)	גובה כללי (ס"מ)	מק"ט
250	114	145	29.5	40.5	50	156	TA2X2

- אפשרות לגלגל אוויר
- אפשרות לגלגל מלא



עגלת אלומיניום מתקפלת

משקל העמסה (ק"ג)	עומק כף נשיאה (ס"מ)	רוחב כף נשיאה (ס"מ)	גובה כללי מצב פתוח (ס"מ)	גובה כללי מצב סגור (ס"מ)	מק"ט
100	35	50	110	80	Z100
120	35	50	110	80	Z120
160	40	60	130	104	Z160



עגלה מזוודה קומפקטית מתקפלת מפלסטיק דגם גרמני

משקל העמסה (ק"ג)	מידת מצב סגור (ס"מ)	עומק (ס"מ)	רוחב (ס"מ)	גובה (ס"מ)	מק"ט
40	54.5x46x25.5	32	23	96	RP1-40
50	54.5x46x28.5	34	26	97	RP1-50



עגלות ברזל עם 2 גלגלים



עגלת ברזל צבועה בתנור

משקל העמסה (ק"ג)	עומק כף נשיאה (ס"מ)	רוחב כף נשיאה (ס"מ)	רוחב כללי (ס"מ)	גובה כללי (ס"מ)	מק"ט
150	29.5	50	50	127	Z150



עגלת ברזל מתקפלת טלסקופית גלגלי אוויר

גלגלים	משקל העמסה (ק"ג)	גובה ידית (ס"מ)	מצב פתוח (ס"מ)	מצב סגור (ס"מ)	מידות משטח (ס"מ)	מק"ט
10"	120	95	52x45x103	25x45x80	27x31	Z80



עגלת ברזל כתומה וכף מתקפלת

גלגלים	משקל העמסה (ק"ג)	גובה ידית (ס"מ)	מידת משטח מצב פתוח (ס"מ)	מידת משטח מצב סגור (ס"מ)	מק"ט
10"	200	130	34x61	31x41	Z180

- אפשרות לגלגל אוויר
- אפשרות לגלגל מלא

עגלת סבלים

מק"ט

N40X60

N50X70

N60X80



עגלת נפטרים

מק"ט

S180-80



עגלות פלטפורמה
ברזל, פלסטיק ואלומיניום



עגלת פלטפורמה קטנה מפלסטיק ידית מתקפלת



משקל העמסה (ק"ג)	מידות משטח (ס"מ)	מק"ט
150	72x48	VP150
300	60x90	VP300

עגלת פלטפורמה אפורה המשטח צבוע בתנור מגולבנת ידית מתקפלת גלגלי גומי מיוחדים



משקל העמסה (ק"ג)	מידות משטח (ס"מ)	מק"ט
200	49x74	LPA200
400	61x92	LPA400



עגלה פלטפורמה אלומיניום מיוחדת מתקפלת ומתארכת

גלגלים	משקל העמסה (ק"ג)	גובה ידית (ס"מ)	מצב פתוח (ס"מ)	מצב סגור (ס"מ)	מק"ט
4"	150	95	50x70	41x50	RA01-150S

עגלות פלטפורמה
ברזל, פלסטיק ואלומיניום



עגלת פלטפורמה קטנה מפלסטיק ידית מתקפלת

משקל עצמי ק"ג	משקל העמסה ק"ג	מידות משטח (ס"מ)	מק"ט
10	180	73x49	OKH180
14	330	90x60	OKH330



עגלת פלטפורמה גלגלי אוויר

משקל עצמי ק"ג	משקל העמסה (ק"ג)	מידות משטח (ס"מ)	מק"ט
21	400	90x60	OKH400



עגלה פלטפורמה אלומיניום מיוחדת מתקפלת ומתארכת

משקל עצמי ק"ג	משקל העמסה (ק"ג)	גובה ידית (ס"מ)	מצב פתוח (ס"מ)	מק"ט
25	600	96	90x103	OKH600

עגלות פלטפורמה משתלבות ומתארכות



עגלה מתארכת עם ידית

משקל עצמי (ק"ג)	משקל העמסה (ק"ג)	גובה ידית (ס"מ)	מצב פתוח (ס"מ)	מצב סגור (ס"מ)	מק"ט
11.8	250	88	98x49	78x49	OKS250
12	400	92	98x49	78x49	OKS400



עגלה משתלבת עם ידית

משקל עצמי (ק"ג)	משקל העמסה (ק"ג)	מידות (ס"מ)	מק"ט
3.88	100	40x60	OKT100H



תוספות משתלבות לעגלה ללא ידית

משקל עצמי (ק"ג)	משקל העמסה (ק"ג)	מידות (ס"מ)	מק"ט
2.88	100	40x60	OKT100



עגלות ליקוט/הגשת אוכל



עגלת ליקוט 2 מדפים עם סגירה מסביב

משקל עצמי (ק"ג)	גובה כללי כולל ידית (ס"מ)	משקל העמסה (ק"ג)	מידות משטח (ס"מ)	מק"ט
15.2	100	150	73x49	OKM150T2
22.6	107	300	90x60	OKM300T2



עגלת ליקוט 3 מדפים עם סגירה מסביב

משקל עצמי (ק"ג)	גובה כללי כולל ידית (ס"מ)	משקל העמסה (ק"ג)	מידות משטח (ס"מ)	מק"ט
18.03	98	150	73x49	OKM150T3
25.74	104	300	90x60	OKM300T3



עגלת ליקוט 2 מדפים מפלסטיק עם סגירה מסביב

גובה מדף עליון (ס"מ)	גובה כללי כולל ידית (ס"מ)	משקל העמסה (ק"ג)	מידות משטח (ס"מ)	מק"ט
80	102	150	72x48	VP2150
80	102	300	60x90	VP2300



עגלת הגשת אוכל 3 מדפים מאלומיניום/פלסטיק

משקל עצמי (ק"ג)	גובה כללי כולל ידית (ס"מ)	משקל העמסה (ק"ג)	מידות משטח (ס"מ)	מק"ט
15	90	150	107x50.5	OKR150

גלגלים מיוחדים



גלגל טפלון



גלגלי מזוודה



גלגלי קוטר 140 לקורקינט



גלגלי פין 11



גלגל לשער עם קפיץ קוטר 4"



גלגלי ריהוט כוס



גלגל מעוצב לעגלות תה



גליל מסילה חריץ U

גלגלים מיוחדים



מק"ט - LU10



מק"ט - LU04



מק"ט - LU02



מק"ט - LU03



מק"ט - TD225



מק"ט - LA19



מק"ט - LA25



מק"ט - LR25

